

BA 700 SOCKELLEISTE


ARTIKELBESCHREIBUNG



Die sockelleiste BA700 ist eine PVC-sockelleiste, die mit Schrauben oder Nägeln verklebt oder befestigt werden kann. Das Profil hat im oberen Teil eine kleine Endseite, um das Verkleben zu erleichtern und die Ansammlung von Staub und Schmutz am Rand zu vermeiden. Unterer Teil von 11 mm, um den während der Installation zwischen Boden und Wand, mit Klebstoff oder Isoliermaterialien gefüllt, um kleine Absetzbewegungen und störende akustische Brücken zu ermöglichen.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,00 Meter



PVC Schaum

H1 = 8 mm

H = 17,5 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

PVC

RESINTOP Hartes thermoplastisches Kunstharz:

Speziell entwickeltes Material zur Optimierung der Leistungsmerkmale von starren Profilen für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich, die sowohl ästhetischen als auch dauerhaften Anforderungen genügen müssen. Hergestellt aus Primärharz, dessen Zusammensetzung auf Basis von Polyvinylchlorid es für einen breiten Anwendungsbereich bis zu einer Temperatur von +60 °C geeignet macht. Der verwendete Rohstoff garantiert eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen, begrenzte mechanische Einwirkungen und das Wachstum von Pilzen und Bakterien.



P12



P22



P51



P79

sockelleiste >> BA700 aus PVC Geschäumt		
Cod.	B mm	Ausführung
BA700P12200	70	P12 - Elfenbein weiß
BA700P22200	70	P22 - Pastellgrau
BA700P51200	70	P51 - Schwarz
BA700P79200	70	P79 - Nuss

ANWENDUNG

1. Prüfen Sie, ob der Untergrund fest, eben, sauber, entfettet und trocken ist und ob die Anwendungstemperatur beim Kleben mindestens 15 °C beträgt.
2. Schneiden Sie das Profil auf die benötigte Länge zu;
3. Den Klebstoff (FIXXTEC) auf den zu verklebenden Teil des Profils auftragen oder bei selbstklebenden Ausführungen das Schutzzpapier vom Klebstoff entfernen und das Profil ohne weitere Anpassungen korrekt positionieren;
4. Das Profil mit gleichmäßigem Druck ohne Hämmern aufbringen;
5. Entfernen Sie sofort jegliche Klebstoffreste vom Profil.

REINIGUNG UND WARTUNG

SYNTHEТИSCHES HARZ:

Das thermoplastische Kunstharz erfordert keine besondere Wartung.

Es lässt sich leicht mit farblosem, in Wasser verdünntem Alkohol oder mit normalen, ebenfalls in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln reinigen, sofern diese nicht säurehaltig sind. Spülen Sie es zum Schluss nur mit Wasser ab. Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

WARNUNGEN

Die hierin enthaltenen Angaben und Spezifikationen entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch lediglich Richtwerte und müssen durch umfangreiche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu prüfen und trägt die volle Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Installation des Materials verursacht werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus _____ (Material), mit der Ausführung _____
_____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) in der charakteristischen Größe
_____ mm, als Bodenabschlussprofil und zum Schutz der umlaufenden Dehnungsfuge.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als Sockelleistenprofil, das gemäß den Regeln der Technik
unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche geliefert und installiert wird.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m