

BFZ SOCKELLEISTE


ARTIKELBESCHREIBUNG



BFZ ist ein Konstruktionsprofil, mit dem Sie eine wandbündige Fußleiste aus dem gleichen Material des Bodens erstellen können. Im unteren Teil befinden sich spezielle Rillen, die das ineinandergreifen eines linearen profils ermöglichen, um die Höhe des Estrichs zu bestimmen und eine perfekte Positionierung der Höhen von Türen und Fenstern zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.



AN

plano >> BFZ aus Aluminium für Bau		
Cod.	HxB mm	Ausführung
BFZ1000/130AN270	12,5x120	AN-Natur

ANWENDUNG

1. Schneiden Sie das Profil auf die benötigte Länge zu;
2. Befestigen Sie das Profil mit Mörtel oder Dübeln und Senkschrauben an der Wand;
3. Das Profil muss vor dem Einbetten der verschiedenen Rohre/Kabel in den Estrich montiert werden;
4. Im unteren Bereich befinden sich spezielle Nuten, die das Einsetzen eines im Lieferumfang enthaltenen flachen, linearen Profils ermöglichen. Dieses Profil dient dazu, die Estrichhöhe zu bestimmen und die perfekte Positionierung der Höhen von Türen und Fenstern zu gewährleisten.
5. Den Estrich gießen und den Boden unter Beachtung der Trocknungszeiten der zementären Produkte und der verwendeten Schichtdicken verlegen;
6. Sobald der Boden verlegt ist, fertigen Sie eine 6 cm hohe Sockelleiste aus dem gleichen Material wie der Boden an.

REINIGUNG UND WARTUNG

ALUMINIUM:

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flusssäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Die vorliegenden Profile müssen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass schnittfeste Handschuhe verwendet werden. Die Angaben und Vorschriften in diesem Dokument entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch als rein indikativ zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Anwender ist verpflichtet, zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist, und übernimmt die gesamte Verantwortung für eine unsachgemäße Verlegung des Materials.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage von Profilen aus _____ (Material), mit der Oberfläche _____
_____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) der charakteristischen Größe
_____ mm, als Profil

Dient als Bezugspunkt für den Einbau von Türen und Fenstern. Entwickelt, um eine 6 cm hohe Sockelleiste aus dem gleichen Material wie der Boden zu erzeugen.

Das Sockelleisten-Tragprofil vom Typ _____ der Firma Profilitec besteht aus dem gleichen Material wie der Bodenbelag und wird vor dem Estrichauftrag und der Bodenverlegung an der Wand befestigt. Lieferung und Montage erfolgen gemäß den Anweisungen des Herstellers für die vorgesehenen Anwendungsbereiche.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m