

BORDERTEC BBO-BCO


ARTIKELBESCHREIBUNG



BORDERTEC BBO-BCO ist ein Abschlussprofil zum Schutz von Sichtbetonkanten auf Balkone und Terrassen, mit oberem Zahn und einem Abschlussteil gemäss Fliesenbelagsstärke.


TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium BBO

H = 10 mm
B = 12 mm



Aluminium BCO

H = 12,5 mm
B = 12 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primärалюминiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

LACKIERTES ALUMINIUM:

Der Lackierprozess besteht aus einer Vorbehandlung auf Chromphosphatbasis und einer elektrostatischen Lackierung auf Basis von Polyesterpulvern mit hoher UV-Beständigkeit. und gegenüber atmosphärischen Einflüssen. Die Belagsdicke betrifft die gesamte Profiloberfläche mit einer durchschnittlichen Dicke von ca. 60 Mikrometern. Um eine maximale chemisch-mechanische Beständigkeit zu gewährleisten, wird zusätzlich ein heißer retikulärer Polymerisationsprozess durchgeführt.



A11



A14



A22



A24



A25



A50



A60



A63



A64

ZUBEHÖR



BBOE/BCOE



BBOG/BCOG

bordertec >> BBO aus Aluminium Farbig

Cod.	H1 mm	Ausführung
BBO50A11270	50	A11 - Reinweiß
BBO50A22270	50	A22 - Pastellgrau

bordertec >> BBOE Aussenecke aus Aluminium beschichtet

Cod.	H1 mm	Ausführung
BBOE50A11	50	A11 - Reinweiß
BBOE50A22	50	A22 - Pastellgrau

bordertec >> BBOG Verbinder aus Aluminium Farbig

Cod.	H1 mm	Ausführung
BBOG50A11	50	A11 - Reinweiß
BBOG50A22	50	A22 - Pastellgrau

bordertec >> BBO aus geprägtem lackiertem Aluminium

Cod.	H1 mm	Ausführung
BBO50A14270	50	A14 - White arctic
BBO50A24270	50	A24 - Goffriert pastellgrau
BBO50A25270	50	A25 - Goffriert Zementgrau
BBO50A50270	50	A50 - Goffriert Micaceo
BBO50A60270	50	A60 - Goffriert Corten
BBO50A63270	50	A63 - Schwarzbraun
BBO50A64270	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun

bordertec >> BBOE Aussenecke aus Aluminium farbig Goffriert

Cod.	H1 mm	Ausführung
BBOE50A14	50	A14 - White arctic
BBOE50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau
BBOE50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau
BBOE50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo
BBOE50A60	50	A60 - Goffriert Corten
BBOE50A63	50	A63 - Schwarzbraun
BBOE50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun

bordertec >> BBOG Verbinder aus Aluminium farbig Goffriert

Cod.	H1 mm	Ausführung
BBOG50A14	50	A14 - White arctic
BBOG50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau
BBOG50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau
BBOG50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo
BBOG50A60	50	A60 - Goffriert Corten
BBOG50A63	50	A63 - Schwarzbraun
BBOG50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun

bordertec >> BCO aus Aluminium Farbig

Cod.	H1 mm	Ausführung
BCO50A11270	50	A11 - Reinweiß
BCO50A22270	50	A22 - Pastellgrau

bordertec >> BCOE Aussenecke aus Aluminium beschichtet

Cod.	H1 mm	Ausführung
BCOE50A11	50	A11 - Reinweiß
BCOE50A22	50	A22 - Pastellgrau

bordertec >> BCOG Verbinder aus Aluminium Farbig

Cod.	H1 mm	Ausführung
BCOG50A11	50	A11 - Reinweiß
BCOG50A22	50	A22 - Pastellgrau

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

bordertec >> BCO aus geprägtem lackiertem Aluminium		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BCO50A14270	50	A14 - White arctic
BCO50A24270	50	A24 - Goffriert pastellgrau
BCO50A25270	50	A25 - Goffriert Zementgrau
BCO50A50270	50	A50 - Goffriert Micaceo
BCO50A60270	50	A60 - Goffriert Corten
BCO50A63270	50	A63 - Schwarzbraun
BCO50A64270	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun

bordertec >> BCOE Aussenecke aus Aluminium farbig Goffriert		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BCOE50A14	50	A14 - White arctic
BCOE50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau
BCOE50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau
BCOE50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo
BCOE50A60	50	A60 - Goffriert Corten
BCOE50A63	50	A63 - Schwarzbraun
BCOE50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun

bordertec >> BCOG Verbinder aus Aluminium farbig Goffriert		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BCOG50A14	50	A14 - White arctic
BCOG50A24	50	A24 - Goffriert pastellgrau
BCOG50A25	50	A25 - Goffriert Zementgrau
BCOG50A50	50	A50 - Goffriert Micaceo
BCOG50A60	50	A60 - Goffriert Corten
BCOG50A63	50	A63 - Schwarzbraun
BCOG50A64	50	A64 - Goffriert Schwarzbraun

ANWENDUNG

1. Wählen Sie das Profil mit der H-Abmessung, die der Dicke der zu verlegenden Verkleidung entspricht, und achten Sie dabei unbedingt darauf, dass das Profil nicht über den Rand der Verkleidung hinausragt, sondern 0,5 bis 1 mm tiefer liegt.
2. Auf die gewünschte Länge schneiden;
3. Die Profile mit Nägeln am Estrich befestigen, dabei darauf achten, dass sie mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind und dass zwischen benachbarten Profilen ein Abstand von mindestens 0,5 cm eingehalten wird. Dieser Abstand ist mit der Fuge abzudecken.
4. Verwenden Sie eine Zahnpachtel, um den Kleber im Anwendungsbereich des Profils zu verteilen;
5. Bringen Sie gegebenenfalls das gewünschte Abdichtungssystem (Balcotec-System) auf;
6. Verlegen Sie den Bodenbelag und achten Sie darauf, einen Abstand von ca. 5 mm zwischen Fliese und Profil zu lassen;
7. Entfernen Sie sofort jegliche Klebstoffreste vom Profil.

Hinweis: Aluminiumprofile bieten nur eine begrenzte Beständigkeit gegenüber alkalischen Substanzen, daher muss ihre Verwendung unter Berücksichtigung der zu erwartenden chemischen Einflüsse geprüft werden. Aluminiumprofile, die mit Zementstoffen in Kontakt kommen, können durch Korrosionsprozesse angegriffen werden, daher müssen Rückstände von Klebstoffen und Dichtungsmassen sofort entfernt werden. Bei der Verlegung muss die richtige Menge Klebstoff verwendet und die richtigen Trocknungszeiten eingehalten werden, um Hohlräume zu vermeiden, in denen sich Wasser ansammeln kann, was zur Bildung von alkalischen Substanzen (Aluminiumhydroxid) und zu korrosiven elektrolytischen Phänomenen führen würde.

REINIGUNG UND WARTUNG

ALUMINIUM:

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flusssäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Diese Profile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, wobei schnittfeste Handschuhe zu verwenden sind. Die hierin enthaltenen Angaben und Vorschriften sind, obwohl sie unserer Erfahrung entsprechen, als rein indikativ zu betrachten und müssen durch ausführliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu prüfen und übernimmt jede Haftung, die sich aus einer unsachgemäßen Anwendung ergibt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus _____ (Material) mit _____ Oberfläche (siehe Abschnitt „Materialbeschreibung“) und den Maßen _____ mm. Das Profil verfügt über eine perforierte Leiste, die optimalen Halt des verwendeten Klebstoffs gewährleistet. Die Schwalbenschwanzverbindung im Inneren sorgt für verbesserte Klebefaftung. Verdeckte Ablauflöcher ermöglichen den Abfluss von Restwasser oder Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Das Profil ist vom Typ _____ von Profilitec und als lackiertes Aluminium-Umrandungsprofil für Terrassen- und Balkonböden geeignet. Lieferung und Montage erfolgen gemäß den Herstellerangaben für die jeweiligen Anwendungsbereiche.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m