

BORDERTEC BHS


ARTIKELBESCHREIBUNG



Bordertec BHS ist ein Randprofil zum Abschluss und Schutz der Sichtkante von Balkonen und Terrassen für Beläge mit einer Stärke von 20 mm mit oberem Abschluss- und Fangzahn auch für den Fliesenbelag, wenn dieser bündig mit dem Estrich verlegt wird. Entworfen mit spezieller unterer Tropfnase. Das BHS-Profil ist mit einem nach außen geneigten Ablaufwinkel ausgestattet, der auch die unter dem Estrich und über der Bitumenabdichtung verlegte Drainagematte Draintec 8 schützt. Lassen Sie einen geeigneten Abstand zwischen den verschiedenen Elementen für die Wärmeausdehnung, indem Sie die Fuge mit dem Verbindungselement abdecken.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium

H = 20 mm

B = 12 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

LACKIERTES ALUMINIUM:

Der Lackierprozess besteht aus einer Vorbehandlung auf Chromphosphatbasis und einer elektrostatischen Lackierung auf Basis von Polyesterpulvern mit hoher UV-Beständigkeit. und gegenüber atmosphärischen Einflüssen. Die Belagsdicke betrifft die gesamte Profiloberfläche mit einer durchschnittlichen Dicke von ca. 60 Mikrometern. Um eine maximale chemisch-mechanische Beständigkeit zu gewährleisten, wird zusätzlich ein heißer retikulärer Polymerisationsprozess durchgeführt.



A22



A50

ZUBEHÖR



BHSG - A22



BHSE - A22

bordertec >> BHS aus Aluminium beschichtet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BHS55A22270	55	A22 - Pastellgrau
BHS55A50270	55	A50 - Goffriert Micaceo

bordertec >> BHSE Aussenecke aus Aluminium beschichtet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BHSE55A22	55	A22 - Pastellgrau
BHSE55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo

bordertec >> BHSG Verbinder aus Aluminium beschichtet		
Cod.	H1 mm	Ausführung
BHSG55A22	55	A22 - Pastellgrau
BHSG55A50	55	A50 - Goffriert Micaceo

ANWENDUNG

1. Wählen Sie das Profil der Größe H entsprechend der Dicke des zu verlegenden Belags. Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass das Profil nicht über den Rand des Belags hinausragt, sondern 0,5 bis 1 mm tiefer positioniert ist.
2. Schneiden Sie das Profil auf die gewünschte Länge zu.
3. Die Profile werden mit Nägeln auf dem Estrich befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Abstand von mindestens 1 cm zum Estrich eingehalten wird und dass zwischen benachbarten Profilen ein Abstand von mindestens 0,5 cm besteht. Dieser Abstand wird mit der Fuge abgedeckt.
4. Verteilen Sie den Klebstoff mit einer Zahnkelle auf der Stelle, an der das Profil angebracht werden soll.
5. Bringen Sie gegebenenfalls das gewünschte Abdichtungssystem (Balcotec-System) auf.
6. Achten Sie beim Verlegen des Bodenbelags darauf, dass zwischen Fliese und Profil ein Abstand von ca. 5 mm bleibt.

REINIGUNG UND WARTUNG

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flussäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Diese Profile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, wobei schnittfeste Handschuhe zu verwenden sind. Die hierin enthaltenen Angaben und Vorschriften sind, obwohl sie unserer Erfahrung entsprechen, als rein indikativ zu betrachten und müssen durch ausführliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu prüfen und übernimmt jede Haftung, die sich aus einer unsachgemäßen Anwendung ergibt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus _____ (Material), mit Oberfläche _____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung), mit der charakteristischen Größe _____ mm, ausgestattet mit einer perforierten Klappe, die perfekten Halt mit dem verwendeten Klebstoff garantiert. Profil mit Schwalbenschwanz-Innenteil für besseren Kleberhalt.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als lackiertes Aluminium-Umrundungsprofil, geeignet für die Verlegung von Terrassen- und Balkonböden, zu liefern und gemäß den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche zu montieren.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com