

## PLANO PS130


### ARTIKELBESCHREIBUNG



Gipsplatte wird immer häufiger im modernen Bauwesen eingesetzt, sowohl beim Wohnungs- als auch beim Geschäftsbau. Das neue einzigartige Profil aus eloxiertem Aluminium PS 130 ist ein wertvolles Fertigbearbeitungselement mit hohem Verlegungs- und Designwert. Das neue Element kann als „negativer Jolly“ mit schönem minimalistischem Effekt eingesetzt und mit der versenkten Sockelleiste PLANO DESIGN BF mit dem Fußboden verbunden werden. Es kann aber auch gemäß den neusten Planungstrends als Wanddekorelement verwendet werden. Der sichtbare Abschnitt 13 mm x 13 mm passt ausgezeichnet zur Stärke der meistverwendeten Gipsplatten.

### TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Aluminium

B = 13 mm

H1 = 23,8 mm

### BESCHREIBUNG DES MATERIALS

#### Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

#### Eloxiertes Aluminium:

Der anodische Oxidationsprozess wirkt der Korrosion durch atmosphärische Einflüsse entgegen, die nicht mit galvanischen Prozessen kombiniert wird.

Gemäß der Norm EN 12373 werden die Profile vorbeugend behandelt, wodurch sie gleichmäßig undurchsichtig werden. Anschließend werden sie durch einen elektrochemischen Oxidationsprozess in den Standardfarben Silber, Gold, Bronze, Kupfer und Titan mit einer Schichtdicke von bis zu 20 Mikrometern eingefärbt.

#### LACKIERTES ALUMINIUM:

Der Lackierprozess besteht aus einer Vorbehandlung auf Chromphosphatbasis und einer elektrostatischen Lackierung auf Basis von Polyesterpulvern mit hoher UV-Beständigkeit und gegenüber atmosphärischen Einflüssen. Die Belagsdicke betrifft die gesamte Profiloberfläche mit einer durchschnittlichen Dicke von ca. 60 Mikrometern. Um eine maximale chemisch-mechanische Beständigkeit zu gewährleisten, wird zusätzlich ein heißer retikulärer Polymerisationsprozess durchgeführt.



AS



AGR



AM11



A54

plano >> PS130 Gipskartonprofil aus eloxiertem Aluminium		
Cod.	H mm	Ausführung
PS130AS270	13	AS - Silber
PS130AGR270	13	AGR - Graphit

plano >> PS130 Gipskartonprofil aus lackiertem Aluminium		
Cod.	H mm	Ausführung
PS130AM11270	13	AM11 - Reinweiß Matt
PS130A54270	13	A54 - Schwarz Matt

## ANWENDUNG

1. Schneiden Sie die Fußleiste auf die gewünschte Länge zu;
2. Reinigen Sie die tragende Wand von Öl-, Fett- und allgemeinen Schmutzresten;
3. FIXXTEC Mehrzweckdichtstoff auf den oberen und unteren Teil des Profils auftragen;
4. Drücken Sie das Profil mit ausreichendem Druck gegen die Wand oder Decke;
5. Anschließend wird die Gipskartonwand montiert, indem die Platten auf die horizontale Trägerplatte gelegt und mit Schrauben befestigt werden;
6. Ist der Untergrund uneben oder schwer zu reinigen, oder gibt es keine Wand, sondern nur einen Stützrahmen, befestigen Sie die Fußleiste mit Schrauben von oben, da diese von der Gipskartonplatte verdeckt wird.

## REINIGUNG UND WARTUNG

### ALUMINIUM:

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flussäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

## WARNUNGEN

Diese Profile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, wobei schnittfeste Handschuhe zu verwenden sind. Die hierin enthaltenen Angaben und Vorschriften sind, obwohl sie unserer Erfahrung entsprechen, als rein indikativ zu betrachten und müssen durch ausführliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu prüfen und übernimmt jede Haftung, die sich aus einer unsachgemäßen Anwendung ergibt.

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus \_\_\_\_\_ (Material), mit der Oberfläche \_\_\_\_\_ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) in der charakteristischen Größe \_\_\_\_\_ mm, als Profil mit einem horizontalen Abschnitt zur Unterstützung des Blechs für die Montage und einer hinteren Leiste zur Befestigung an der Wand mittels Schrauben mit Sockel- oder Dekorationsfunktion.

Familientyp \_\_\_\_\_ der Firma Profilitec als Bodenabschluss- und Wandabschlussprofil mit Gipskartonplatten, das gemäß den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche zu liefern und zu montieren ist.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materialpreis: \_\_\_\_\_ €/m

Montage: \_\_\_\_\_ €/m

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m