

SANITEC ER


ARTIKELBESCHREIBUNG



SANITEC ER ist ein Profil aus Kunststoff für innere Kanten nach den hygienischen Anforderungen. Es ist während der Belagsverlegung einzusetzen und für eine genaue Bearbeitung geeignet. Sauberkeit und Hygiene in den inneren Kanten der Wände oder zwischen Wand und Boden werden dank dem besonderen Biegungsradius gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Synthetisches Harz Colormassa Resinil

R = 16 mm

H1 = 15 mm

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Synthetisches Harz Colormassa Resinil

RESINTOP Hartes thermoplastisches Kunstharz:

Speziell entwickeltes Material zur Optimierung der Leistungsmerkmale von starren Profilen für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich, die sowohl ästhetischen als auch dauerhaften Anforderungen genügen müssen. Hergestellt aus Primärharz, dessen Zusammensetzung auf Basis von Polyvinylchlorid es für einen breiten Anwendungsbereich bis zu einer Temperatur von +60 °C geeignet macht. Der verwendete Rohstoff garantiert eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen, begrenzte mechanische Einwirkungen und das Wachstum von Pilzen und Bakterien.



P11



P22

| sanitec >> ER Kunststoff farbig Resinil | | |
|---|------|-------------------|
| Cod. | H mm | Ausführung |
| ER9P11270 | 9 | P11 - Reinweiß |
| ER11P11270 | 11 | P11 - Reinweiß |
| ER9P22270 | 9 | P22 - Pastellgrau |
| ER11P22270 | 11 | P22 - Pastellgrau |

| sanitec >> ERI Inneneckanschluss aus Kunststoff | | |
|---|------|-------------------|
| Cod. | H mm | Ausführung |
| ERIP11SET | X | P11 - Reinweiß |
| ERIP22SET | X | P22 - Pastellgrau |

| sanitec >> ERE Eckanschlüsse Ausseneckanschluss aus Kunststoff | | |
|--|------|-------------------|
| Cod. | H mm | Ausführung |
| EREP11SET | X | P11 - Reinweiß |
| EREP22SET | X | P22 - Pastellgrau |

| sanitec >> ERF Eckanschlüsse Endkappe aus Kunststoff | | |
|--|------|-------------------|
| Cod. | H mm | Ausführung |
| ERFP11SET | X | P11 - Reinweiß |
| ERFP22SET | X | P22 - Pastellgrau |

| sanitec >> ERT Eckanschlüsse Dreifachanschluss aus Kunststoff | | |
|---|------|-------------------|
| Cod. | H mm | Ausführung |
| ERTP11SET | X | P11 - Reinweiß |
| ERTP22SET | X | P22 - Pastellgrau |

ANWENDUNG

1. Wählen Sie das Profil entsprechend der Dicke der Fliese und der gewünschten Oberfläche;
2. Auf die gewünschte Länge schneiden;
3. Verwenden Sie eine Zahnpachtel, um den Kleber im Anwendungsbereich des Profils zu verteilen;
4. Positionieren Sie das Profil, indem Sie es andrücken, so dass es darin eingebettet ist, und verteilen Sie dann den überschüssigen Klebstoff auf der Oberfläche der Klappe;
5. Verlegen Sie die Fliesen, wobei Sie darauf achten müssen, dass sie mit dem Profil fluchten und einen Abstand von ca. 2 mm haben. Das Profil sollte fachgerecht in der gleichen Ebene wie die Fliese verlegt werden;
6. Für die Anbringung von Spezialteilen wie Außen- und Innenecken, Fugen und Endkappen verwenden Sie einen speziellen, langlebigen, flexiblen Klebstoff wie z. B. FIXXTEC. Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Fugenfläche frei von Fett oder ähnlichen Substanzen ist, da diese die ordnungsgemäße Haftung beeinträchtigen könnten.
7. Reinigen Sie das Profil von Klebstoffresten, bevor es trocknet. Fugen zwischen Profil und Fliese sorgfältig abdichten.

REINIGUNG UND WARTUNG

SYNTETISCHES HARZ:

Das thermoplastische Kunstharz erfordert keine besondere Wartung.

Es lässt sich leicht mit farblosem, in Wasser verdünntem Alkohol oder mit normalen, ebenfalls in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln reinigen, sofern diese nicht säurehaltig sind. Spülen Sie es zum Schluss nur mit Wasser ab. Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

WARNUNGEN

Diese Profile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, wobei schnittfeste Handschuhe zu verwenden sind. Die hierin enthaltenen Angaben und Vorschriften sind, obwohl sie unserer Erfahrung entsprechen, als rein indikativ zu betrachten und müssen durch ausführliche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen sind. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts zu prüfen und übernimmt jede Haftung, die sich aus einer unsachgemäßen Anwendung ergibt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus _____ (Material), mit der Ausführung _____
_____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) der charakteristischen Größe
_____ mm, mit konkaver Sanitärhohlkehlenfunktion und einem Krümmungsradius von 16 mm.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als Abschluss- und Schutzprofil für die Verkleidung, zu
liefern und gemäß den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und
Anwendungsbereiche zu montieren.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m