

SANITEC SB10


ARTIKELBESCHREIBUNG



SANITEC SB10 ist ein Hohlkehlprofil aus eloxiertem Aluminium, die in der Lebensmittelindustrie, an öffentlichen Orten und in Umgebungen, die häufig gereinigt werden (Küchen), angezeigt wird. Das Profil wird vor dem Verlegen des Boden- und Wandbelags angebracht, der perfekt in die Wand integriert ist. Für Fliesendicken bis zu 4,5 mm wird es alleine verwendet, während es für größere Dicken mit Trimtec TR- und Kerajolly KJ-Profilen kombiniert wird.


TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



SB 10 - Aluminium

R = 10 mm
H1 = 10 mm



SB 10 + TR - Aluminium

R = 10 mm
H1 = 10 mm

Sanitec SB10 kann alleine für Höhen von 4,5 mm verwendet werden oder in Kombination mit den Profilen Trimtec TR und Kerajolly KJ für grössere Höhen.

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Aluminium

Die Primäraluminiumlegierung EN AW - 6060 mit dem Vergütungsgrad T6 eignet sich für komplexe Strangpressprofile, weist eine hohe Festigkeit auf und verfügt im Naturzustand über eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit, die sich gut für nachfolgende Veredelungsprozesse eignet.

Eloxiertes Aluminium:

Der anodische Oxidationsprozess wirkt der Korrosion durch atmosphärische Einflüsse entgegen, die nicht mit galvanischen Prozessen kombiniert wird.

Gemäß der Norm EN 12373 werden die Profile mit vorbeugenden Verfahren behandelt, die sie gleichmäßig undurchsichtig machen. Anschließend werden sie durch einen elektrochemischen Oxidationsprozess in den Standardfarben Silber, Gold, Bronze, Kupfer und Titan mit einer Dicke von bis zu 10 Mikrometern eingefärbt.



AS



ASB

sanitec >> SB 10 aus Eloxiert Aluminium		
Cod.	H mm	Ausführung
SB10AS270	4,5	AS - Silber

sanitec >> SB 10 aus Aluminium Eloxiert Glänzend		
Cod.	H mm	Ausführung
SB10ASB270	4,5	ASB - Chrom

sanitec >> SB* Zubehör und Ecken aus Aluminium eloxiert		
Cod.	H mm	Ausführung
SBT10ASSET	X	AS - Silber Triaxialer Winkel
SBI10ASSET	X	AS - Silber Innenecke
SBE10ASSET	X	AS - Außenecke Silber rund
SBES10ASSET	X	AS - Silber Außenecke
SBF10ASSET2	X	AS - Silberne Endkappe

sanitec >> SB* Zubehör und Ecken aus Aluminium Eloxiert Glänzend		
Cod.	H mm	Ausführung
SBT10ASBSET	X	ASB - Chrom Triaxial-Winkel
SBI10ASBSET	X	ASB - Chrom Innenecke
SBE10ASBSET	X	ASB - Außenecke Chrom rund
SBES10ASBSET	X	ASB - Chrom Außenecke
SBF10ASBSET2	X	ASB - Chrom-Endkappe

ANWENDUNG

1. Wählen Sie je nach Fliesenstärke und gewünschter Oberflächenbeschaffenheit das KJ- oder TR-Profil für die Montage der SANITEC SB10-Baugruppe;
2. Schneiden Sie die Profile auf die gewünschte Länge zu;
3. Fügen Sie die KJ-Profile in das SB ein, um das vollständige SANITEC SB10 zu erhalten;
4. Den Fliesenkleber auf die Fläche auftragen, auf der das Profil verlegt werden soll, und es durch Andrücken so positionieren, dass die Unterseiten der Stützprofile vollständig mit Kleber bedeckt sind;
5. Verlegen Sie die Fliesen und achten Sie dabei darauf, dass sie mit dem Profil übereinstimmen und ein Abstand von etwa 2 mm eingehalten wird;
6. Das Profil sollte bei korrekter Montage in derselben Ebene wie die Fliese angebracht werden;
7. Verbinden Sie angrenzende Profile oder Zubehörecken mit einem Dichtmittel wie FIXXTEC;
8. Entfernen Sie alle Klebstoffreste vom Profil, bevor der Kleber trocknet;
9. Dichten Sie die Fugen zwischen Profil und Fliese sorgfältig ab.

Hinweis: Aluminiumprofile bieten nur eine begrenzte Beständigkeit gegenüber alkalischen Substanzen, daher muss ihre Verwendung unter Berücksichtigung der zu erwartenden chemischen Einflüsse geprüft werden. Aluminiumprofile, die mit Zementstoffen in Kontakt kommen, können durch Korrosionsprozesse angegriffen werden, daher müssen Rückstände von Klebstoffen und Dichtungsmassen sofort entfernt werden. Bei der Verlegung muss die richtige Menge Klebstoff verwendet und die richtigen Trocknungszeiten eingehalten werden, um Hohlräume zu vermeiden, in denen sich Wasser ansammeln kann, was zur Bildung von alkalischen Substanzen (Aluminiumhydroxid) und zu korrosiven elektrolytischen Phänomenen führen würde.

REINIGUNG UND WARTUNG

ALUMINIUM:

Aluminium erfordert keine besondere Pflege.

Verwenden Sie zur Reinigung farblosen, mit Wasser verdünnten Alkohol oder neutrale Reinigungsmittel und vermeiden Sie säurehaltige Mittel (z. B. Salzsäure oder Flussäure). Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Beschädigungen zu vermeiden. Wir empfehlen, Reinigungsmittel nicht direkt auf die Oberflächen aufzutragen. Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit Wasser ab und trocknen Sie sie sofort mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie Poliermittel. Entfernen Sie Zement- oder Fugenmörtelrückstände umgehend, um die Oberfläche zu schützen.

WARNUNGEN

Die vorliegenden Profile müssen mit Vorsicht behandelt werden, wobei darauf zu achten ist, dass schnittfeste Handschuhe verwendet werden. Die Angaben und Vorschriften in diesem Dokument entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch als rein indikativ zu betrachten und müssen durch umfassende praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Der Anwender ist verpflichtet, zu prüfen, ob das Produkt für den Einsatz geeignet ist, und übernimmt die gesamte Verantwortung für eine unsachgemäße Verlegung des Materials.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage von Profilen aus _____ (Material), mit der Oberfläche _____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) in der charakteristischen Größe _____ mm, mit konkaver Sanitärhohlkehlenfunktion mit einem Krümmungsradius von 16 mm und modularer Montage durch Verriegelung mit Profilen des Typs KJ der Firma Profilitec, um eine konstante Montagehöhe der Abdeckung zu gewährleisten.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als Abschluss- und Schutzprofil für die Verkleidung, zu liefern und gemäß den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche zu montieren.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m