

SANITEC SB18


ARTIKELBESCHREIBUNG



Die modernen Badewannen und Duschen werden aus Methacrylat hergestellt, ein besonderes thermoformbares Material. Die Realisation eines profilés mit dem gleichen Material der Badewanne ermöglicht eine perfekte Ergänzung der Umfangseinbearbeitung. Zur Verfügung im Satz innere Eckstücke und Endkappen, auch für Dreifachanschlüsse.

TECHNISCHE DATEN

Länge: 1,95 meter



Methacrylat

BESCHREIBUNG DES MATERIALS

Methacrylat PMMA

PMMA-Methacrylat:

Ein Kunststoff, der aufgrund seiner Langlebigkeit und gleichzeitig guten Verarbeitbarkeit für die Herstellung von Duschwannen verwendet wird und sich durch seine glatte Oberfläche ästhetisch ansprechend gestaltet. Für eine nahtlose Integration des Profils in die Badewanne.

P11

sanitec >> SB 18 aus Methacrylat PMMA		
Cod.	HxB mm	Ausführung
SB18P11SET	13x10	P11 - Reinweiß

ANWENDUNG

1. Schneiden Sie das Profil auf die benötigte Länge zu;
2. Den Klebstoff (FIXXTEC) auf den zu verklebenden Teil des Profils auftragen oder bei selbstklebenden Ausführungen das Schutzpapier vom Klebstoff entfernen und das Profil ohne weitere Anpassungen korrekt positionieren;
3. Das Profil mit gleichmäßigem Druck ohne Hämmern aufbringen;
4. Entfernen Sie sofort jegliche Klebstoffreste vom Profil.

REINIGUNG UND WARTUNG

SYNTHETISCHES HARZ:

Das thermoplastische Kunstharz erfordert keine besondere Wartung.

Es lässt sich leicht mit farblosem, in Wasser verdünntem Alkohol oder mit normalen, ebenfalls in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln reinigen, sofern diese nicht säurehaltig sind. Spülen Sie es zum Schluss nur mit Wasser ab. Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

WARNUNGEN

Die hierin enthaltenen Angaben und Spezifikationen entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch lediglich Richtwerte und müssen durch umfangreiche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu prüfen und trägt die volle Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Installation des Materials verursacht werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage von Profilen aus _____ (Material), mit der Ausführung _____
_____ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) mit der charakteristischen Größe
_____ mm, zur perfekten Integration in die Methacrylat-Badewanne.

Familientyp _____ der Firma Profilitec als Sanitär-Hohlkehle, die als KIT mit Zubehör geliefert wird und als Verbindung zwischen Wand und Badewanne oder Dusche verwendet wird. Lieferung und Installation erfolgen nach den Regeln der Technik unter Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materialpreis: _____ €/m

Montage: _____ €/m

Gesamtpreis: _____ €/m