

## SANITEC SB24


### ARTIKELBESCHREIBUNG



Hygienische Hohlkehle zwischen Wand und Wand und zwischen Wand und Boden. Verbindungen zwischen der Wand und der Badewanne, der Duschwanne oder der Küchenplatte. Die üblicherweise verwendeten Silikone verlieren nach einigen Monaten ihre Anti-Schimmel-Eigenschaften und es entstehen unschöne Schlieren oder Flecken. SB24 lässt sich mit FIXXTEC leicht auf Beschichtungen auftragen, verbessert oder stellt das Aussehen von Ecken wieder her und macht sie hygienischer.

### TECHNISCHE DATEN

Länge: 2,70 meter



Kunststoff

### BESCHREIBUNG DES MATERIALS

#### Kunstharz Colormassa Resinil + Resinflex

RESINIL Thermoplastisches Kunstharz für die Koextrusion:

Hergestellt aus einem Primärharz, dessen Zusammensetzung auf Basis von Polyvinylchlorid es für eine hohe Beständigkeit und eine optimierte Kompatibilität im Hinblick auf eine lang anhaltende Haftung mit weichmacherhaltigen Harzen im Koextrusionsprozess, d. h. der dauerhaften Verbindung zweier Materialien mit unterschiedlichen Shore-Härten, auszeichnet.

RESINFLEX Weichmacherhaltiges thermoplastisches Kunstharz:

Hergestellt aus Primärharz, bietet die Polyvinylchlorid-Zusammensetzung eine hohe Beständigkeit und Kompatibilität mit Resinil im Koextrusionsverfahren, das wir bei den meisten Dehnungsfugen anwenden. Dank der verwendeten Weichmacher behält das Material seine wesentlichen Elastizitätseigenschaften dauerhaft.



P11

sanitec >> SB 24 aus Kunststoff farbig Resinil + Resinflex		
Cod.	B mm	Ausführung
SB24P11270	25	P11 - Reinweiß + Durchsichtige Ränder

## ANWENDUNG

1. Schneiden Sie das Profil auf die benötigte Länge zu;
2. Den Klebstoff (FIXXTEC) auf den zu verklebenden Teil des Profils auftragen oder bei selbstklebenden Ausführungen das Schutzpapier vom Klebstoff entfernen und das Profil ohne weitere Anpassungen korrekt positionieren;
3. Das Profil mit gleichmäßigem Druck ohne Hämmern aufbringen;
4. Entfernen Sie sofort jegliche Klebstoffreste vom Profil.

## REINIGUNG UND WARTUNG

### SYNTHETISCHES HARZ:

Das thermoplastische Kunstharz erfordert keine besondere Wartung.

Es lässt sich leicht mit farblosem, in Wasser verdünntem Alkohol oder mit normalen, ebenfalls in Wasser verdünnten Reinigungsmitteln reinigen, sofern diese nicht säurehaltig sind. Spülen Sie es zum Schluss nur mit Wasser ab. Verwenden Sie nicht scheuernde Schwämme oder Tücher, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

## WARNUNGEN

Die hierin enthaltenen Angaben und Spezifikationen entsprechen zwar unseren Erfahrungen, sind jedoch lediglich Richtwerte und müssen durch umfangreiche praktische Anwendungen bestätigt werden. Profilitec übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Der Anwender ist selbst dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Zweck zu prüfen und trägt die volle Verantwortung für Schäden, die durch fehlerhafte Installation des Materials verursacht werden.

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE:

Lieferung und Montage eines Profils aus \_\_\_\_\_ (Material), mit der Ausführung \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (siehe Abschnitt Materialbeschreibung) in der charakteristischen Größe  
\_\_\_\_\_ mm, mit Verbindungskurve und transparenten Kanten.

Familientyp \_\_\_\_\_ der Firma Profilitec als konkave Sanitär-Hohlkehle zur Verwendung als  
Verbindung zwischen Wand und Badewanne oder Dusche, Lieferung und Montage nach den Regeln der Technik unter  
Beachtung der vom Hersteller angegebenen Methoden und Anwendungsbereiche.

Profillänge: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materialpreis: \_\_\_\_\_ €/m

Montage: \_\_\_\_\_ €/m

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m