

## ZÓCALO BA700


### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



El zócalo BA700 es un zócalo de PVC para pegar. El perfil presenta un pequeño racor en la parte superior para favorecer el encolado y evitar la acumulación de polvo y suciedad en el borde, en la parte inferior el racor es de mayores dimensiones (11 mm) para compensar el espacio que se deja durante la instalación entre el pavimento y el revestimiento, que se llena con cola o materiales aislantes, para permitir pequeños movimientos de asentamiento y puentes acústicos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,00 metros



PVC expandido

H1 = 8 mm

H = 17,5 mm

### DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

#### PVC

RESINTOP Resina sintética termoplástica rígida:

Material especialmente diseñado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente tanto en interiores como en exteriores, con requisitos tanto estéticos como de durabilidad. Fabricado a partir de resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones hasta una temperatura de +60 °C. La materia prima utilizada garantiza una excelente resistencia a los rayos UV, a impactos mecánicos limitados y al estancamiento de hongos y bacterias.



P12



P22



P51



P79

#### zócalos >> BA700 en PVC expandido

Cod.	B mm	Acabado
BA700P12200	70	P12 - Blanco
BA700P22200	70	P22 - Gris Pastel
BA700P51200	70	P51 - Negro
BA700P79200	70	P79 - Nogal

## APLICACIÓN

1. Comprobar que el sustrato sea sólido, plano, limpio, desengrasado y seco, verificando que la temperatura de aplicación no sea inferior a 15 °C en caso de encolado;
2. Corte el perfil a la longitud requerida;
3. Aplique el adhesivo (FIXXTEC) a la parte del perfil que se va a pegar, o retire el papel protector del adhesivo en el caso de versiones autoadhesivas, y coloque el perfil correctamente sin realizar más ajustes;
4. Aplique el perfil con presión uniforme sin martillar;
5. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

## ADVERTENCIAS

Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien concuerdan con nuestra experiencia, son meramente orientativas y requieren confirmación mediante aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina toda responsabilidad por cualquier daño a personas o bienes que resulte del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño que resulte de una instalación incorrecta del material.

## TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en \_\_\_\_\_ (material), con acabado \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (ver sección Descripción del material) de tamaño característico \_\_\_\_\_ mm, como  
perfil de cierre de piso y protección de la junta de expansión perimetral.

Perfil de rodapié tipo familia \_\_\_\_\_ de la empresa Profilitec, que se suministrará e instalará según  
las reglas técnicas, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Instalación: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m