

ZÓCALO BFZ


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



BFZ es un perfil de construcción que le permite hacer un rodapié a ras de la pared con el mismo material que el pavimento. En la parte inferior hay ranuras especiales, diseñadas para permitir el encastre de un perfil lineal, diseñado para determinar el plano de la solera y garantizar un posicionamiento perfecto de las alturas de puertas y ventanas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Aluminio

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.



AN

plano >> BFZ en Aluminio - elemento de construcción		
Cod.	HxB mm	Acabado
BFZ1000/130AN270	12,5x120	AN - Natural

APLICACIÓN

1. Corte el perfil a la longitud requerida;
2. Fijar el perfil a la pared mediante mortero o tacos con tornillos avellanados;
3. Montar el perfil antes de empotrar los distintos tubos/cables en el solado;
4. En la parte inferior hay ranuras especiales, diseñadas para permitir la inserción de un perfil lineal plano suministrado en el paquete, creado para determinar el nivel de la solera y garantizar un posicionamiento perfecto de las alturas de puertas y ventanas;
5. Verter el mortero y colocar el pavimento respetando los tiempos de secado de los productos cementicios y espesores utilizados;
6. Una vez colocado el suelo, realizar un rodapié de 6 cm del mismo material que el suelo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles deben manipularse con precaución, utilizando guantes resistentes a cortes. Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien coinciden con nuestra experiencia, son meramente indicativas y requieren confirmación mediante amplias aplicaciones prácticas. Profilitec declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes derivados del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño derivado de la instalación incorrecta del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____ (ver apartado Descripción del Material) de tamaño característico _____ mm, según perfil

Se utiliza como punto de referencia para la instalación de puertas y ventanas. Diseñado para crear un rodapié de 6 cm del mismo material que el suelo.

Tipo de familia _____ de la empresa Profilitec como perfil de soporte para rodapiés, fabricado con el mismo material que el suelo, para aplicar a la pared antes de verter el solado y colocar el suelo. El perfil se suministra e instala según las normas y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m