

## BORDERTEC BBO-BCO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




BORDERTEC BBO-BCO es un perfil perimetral de acabado y protección del borde de cemento expuesto de balcones y terrazas, con diente superior de acabado y contención del revestimiento de baldosas.

Los agujeros de desagüe ocultos permiten un drenaje en caso de posibles filtraciones de agua o humedad residual presente en el estrato bajo la baldosa.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Aluminio BBO

H = 10 mm  
B = 12 mm



Aluminio BCO

H = 12,5 mm  
B = 12 mm

### DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

#### Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

#### ALUMINIO LACADO:

El proceso de lacado consiste en un pretratamiento a base de fosfato de cromo, una pintura electrostática a base de polvos de poliéster de alta resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El espesor del recubrimiento abarca toda la superficie del perfil con un espesor medio de aproximadamente 60 micras. Además se realiza un proceso de polymerización reticular en caliente para garantizar la máxima resistencia químico-mecánica.



A11



A14



A22



A24



A25



A50



A60



A63



A64

## ACCESORIOS



BBOE/BCOE



BBOG/BCOG

### bordertec >> BBO en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BBO50A11270	50	A11 - Blanco Puro
BBO50A22270	50	A22 - Gris Pastel

### bordertec >> BBOE Ángulo Externo en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BBOE50A11	50	A11 - Blanco Puro
BBOE50A22	50	A22 - Gris Pastel

### bordertec >> BBOG Pieza de Unión en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BBOG50A11	50	A11 - Blanco Puro
BBOG50A22	50	A22 - Gris Pastel

### bordertec >> BBO en Aluminio Lacado Texturizado

Cod.	H1 mm	Acabado
BBO50A14270	50	A14 - White arctic
BBO50A24270	50	A24 - Gris Pastel Texturizado
BBO50A25270	50	A25 - Gris Cemento Texturizado
BBO50A50270	50	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BBO50A60270	50	A60 - Corten Texturizado
BBO50A63270	50	A63 - Marrón Oscuro
BBO50A64270	50	A64 - Marrón Oscuro Texturizado

### bordertec >> BBOE Ángulo Externo en Aluminio Lacado Texturizado

Cod.	H1 mm	Acabado
BBOE50A14	50	A14 - White arctic
BBOE50A24	50	A24 - Gris Pastel Texturizado
BBOE50A25	50	A25 - Gris Cemento Texturizado
BBOE50A50	50	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BBOE50A60	50	A60 - Corten Texturizado
BBOE50A63	50	A63 - Marrón Oscuro
BBOE50A64	50	A64 - Marrón Oscuro Texturizado

### bordertec >> BBOG Unión en Aluminio Lacado Texturizado

Cod.	H1 mm	Acabado
BBOG50A14	50	A14 - White arctic
BBOG50A24	50	A24 - Gris Pastel Texturizado
BBOG50A25	50	A25 - Gris Cemento Texturizado
BBOG50A50	50	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BBOG50A60	50	A60 - Corten Texturizado
BBOG50A63	50	A63 - Marrón Oscuro
BBOG50A64	50	A64 - Marrón Oscuro Texturizado

### bordertec >> BCO en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BCO50A11270	50	A11 - Blanco Puro
BCO50A22270	50	A22 - Gris Pastel

### bordertec >> BCOE Ángulo Externo en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BCOE50A11	50	A11 - Blanco Puro
BCOE50A22	50	A22 - Gris Pastel

### bordertec >> BCOG Pieza de Unión en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BCOG50A11	50	A11 - Blanco Puro
BCOG50A22	50	A22 - Gris Pastel

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.  
e-mail: iberica@profilitec.com

bordertec >> BCO en Aluminio Lacado Texturizado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BCO50A14270	50	A14 - White arctic
BCO50A24270	50	A24 - Gris Pastel Texturizado
BCO50A25270	50	A25 - Gris Cemento Texturizado
BCO50A50270	50	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BCO50A60270	50	A60 - Corten Texturizado
BCO50A63270	50	A63 - Marrón Oscuro
BCO50A64270	50	A64 - Marrón Oscuro Texturizado

bordertec >> BCOE Ángulo Externo en Aluminio Lacado Texturizado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BCOE50A14	50	A14 - White arctic
BCOE50A24	50	A24 - Gris Pastel Texturizado
BCOE50A25	50	A25 - Gris Cemento Texturizado
BCOE50A50	50	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BCOE50A60	50	A60 - Corten Texturizado
BCOE50A63	50	A63 - Marrón Oscuro
BCOE50A64	50	A64 - Marrón Oscuro Texturizado

bordertec >> BCOG Unión en Aluminio Lacado Texturizado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BCOG50A14	50	A14 - White arctic
BCOG50A24	50	A24 - Gris Pastel Texturizado
BCOG50A25	50	A25 - Gris Cemento Texturizado
BCOG50A50	50	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BCOG50A60	50	A60 - Corten Texturizado
BCOG50A63	50	A63 - Marrón Oscuro
BCOG50A64	50	A64 - Marrón Oscuro Texturizado

## APLICACIÓN

1. Elegir el perfil con la dimensión H correspondiente al espesor de pavimento a colocar, prestando absoluta atención a que el perfil no supere el borde del pavimento, incluso posicionarse 0,5 - 1 mm más bajo.
2. Cortar a la longitud deseada.
3. Fijar con clavos el perfil a la solera, teniendo la precaución de separarlo al menos 1 cm del borde ésta y dejando mínimo 0,5 cm entre cada perfil y cubrir esta junta con la pieza de unión.
4. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
5. Aplicar el sistema impermeabilizante deseado (Sistema Balcotec) donde esté previsto.
6. Colocar el pavimento dejando una junta de unos 5 mm entre la baldosa y el perfil.
7. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

## ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

## TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro y colocación de perfil en \_\_\_\_\_ (material) con acabado \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (ver sección Descripción del Material) de medida \_\_\_\_\_ mm, dotado de aleta  
troquelada que garantiza un perfecto agarre con el adhesivo utilizado. Perfil con parte interior a cola de milano para un  
mayor agarre de la cola. Los agujeros de desagüe ocultos permiten un drenaje en caso de posibles filtraciones de agua o  
humedad residual presente en el estrato bajo la baldosa. Familia \_\_\_\_\_ de la marca Profilitec como  
perfil perimetral en aluminio lacado, idóneo para la colocación de pavimentos de terrazas y balcones a suministrar y  
colocar profesionalmente, respetando la modalidad y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700mm

Código del perfil: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Instalación: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m