

BORDERTEC BHS


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Bordertec BHS es un perfil perimetral de acabado y protección del borde expuesto de balcones y terrazas para baldosas de 20 mm de espesor con tope superior de acabado y contención del pavimento, donde éste se coloca a ras con la solera. Diseñado con un diente goterón inferior. El perfil BHS está dotado de ángulo de drenaje inclinado hacia el exterior, para proteger también la membrana de drenaje Draintec 8 colocada debajo de la solera y por encima de la manta impermeabilizante. Deje un espacio adecuado entre los diferentes elementos para la dilatación térmica cubriendo la junta con la pieza de unión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Aluminio

H = 20 mm

B = 12 mm

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

ALUMINIO LACADO:

El proceso de lacado consiste en un pretratamiento a base de fosfato de cromo, una pintura electrostática a base de polvos de poliéster de alta resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El espesor del recubrimiento abarca toda la superficie del perfil con un espesor medio de aproximadamente 60 micras. Además se realiza un proceso de polymerización reticular en caliente para garantizar la máxima resistencia químico-mecánica.



A22



A50

ACCESORIOS



BHSG - A22



BHSE - A22

bordertec >> BHS en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BHS55A22270	55	A22 - Gris Pastel
BHS55A50270	55	A50 - Gris Micáceo Texturizado

bordertec >> BHSE Ángulo Externo en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BHSE55A22	55	A22 - Gris Pastel
BHSE55A50	55	A50 - Gris Micáceo Texturizado

bordertec >> BHSG Pieza de Unión en Aluminio Lacado

Cod.	H1 mm	Acabado
BHSG55A22	55	A22 - Gris Pastel
BHSG55A50	55	A50 - Gris Micáceo Texturizado

APLICACIÓN

1. Elegir el perfil con la dimensión H correspondiente al espesor de pavimento a colocar, prestando absoluta atención a que el perfil no supere el borde del pavimento, incluso posicionarse 0,5 - 1 mm más bajo.
2. Cortar a la longitud deseada.
3. Fijar con clavos el perfil a la solera, teniendo la precaución de separarlo al menos 1 cm del borde ésta y dejando mínimo 0,5 cm entre cada perfil y cubrir esta junta con la pieza de unión.
4. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
5. Aplicar el sistema impermeabilizante deseado (Sistema Balcotec) donde esté previsto.
6. Colocar el pavimento, dejando una junta de unos 5mm entre las baldosas y el perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro y colocación del perfil en _____ (material), con acabado _____ (ver sección Descripción del Material) de medida _____ mm, dotado de aleta troquelada que garantiza una perfecta unión con el adhesivo utilizado. Perfil con la parte interior a "cola de milano" para un mejor agarre del adhesivo. Tipo de familia _____ de la marca Profilitec como perfil perimetral en aluminio lacado, adecuado para la instalación de pavimento en terrazas y balcones, a suministrar y colocar de manera profesional, respetando las modalidades y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m