

BORDERTEC BSS


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Perfil perimetral de aluminio para el acabado y la protección del borde de las baldosas en balcones y terrazas. Su forma plana y su mínimo volumen lo hacen especialmente adecuado para barandillas o espacios reducidos. El nervio interno asegura una colocación uniforme, garantizando una distancia constante de 10 mm desde el solado. El extremo inferior está equipado con un micro-goterón, diseñado para proteger el pavimento sin recurrir a salientes antiestéticos. Diseñado para su instalación con adhesivo, Bordertec BSS está disponible con todas las piezas especiales necesarias para una instalación profesional, garantizando un resultado técnico y estético de alto nivel.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Aluminio

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Aluminio

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.


ALUMINIO LACADO:

El proceso de lacado consiste en un pretratamiento a base de fosfato de cromo, una pintura electrostática a base de polvos de poliéster de alta resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos. El espesor del recubrimiento abarca toda la superficie del perfil con un espesor medio de aproximadamente 60 micras. Además se realiza un proceso de polimerización reticular en caliente para garantizar la máxima resistencia químico-mecánica.




A14 A22 A24 A25 A50

ACCESORIOS



BSSE



BSSG

bordertec >> BSS en aluminio lacado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSS10/45A2270	45	A22 - Gris Pastel
BSS10/55A2270	55	A22 - Gris Pastel
BSS12/43A22270	43	A22 - Gris Pastel
BSS12/53A22270	53	A22 - Gris Pastel

bordertec >> BSSE Esquina exterior de aluminio lacado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSSE55A22	55	A22 - Gris Pastel
BSSE65A22	65	A22 - Gris Pastel

bordertec >> BSSG Unión en aluminio lacado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSSG55A22	55	A22 - Gris Pastel
BSSG65A22	65	A22 - Gris Pastel

bordertec >> BSS en aluminio lacado texturizado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSS10/45A24270	45	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSS10/55A24270	55	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSS12/43A24270	43	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSS12/53A24270	53	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSS10/45A25270	45	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSS10/55A25270	55	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSS12/43A25270	43	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSS12/53A25270	53	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSS10/45A50270	45	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BSS10/55A50270	55	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BSS12/43A50270	43	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BSS12/53A50270	53	A50 - Gris Micáceo Texturizado

bordertec >> BSSE Esquina exterior de aluminio lacado texturizado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSSE55A24	55	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSSE65A24	65	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSSE55A25	55	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSSE65A25	65	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSSE55A50	55	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BSSE65A50	65	A50 - Gris Micáceo Texturizado

bordertec >> BSSG Unión en aluminio lacado texturizado		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSSG55A24	55	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSSG65A24	65	A24 - Gris Pastel Texturizado
BSSG55A25	55	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSSG65A25	65	A25 - Gris Cemento Texturizado
BSSG55A50	55	A50 - Gris Micáceo Texturizado
BSSG65A50	65	A50 - Gris Micáceo Texturizado

bordertec >> BSS en aluminio lacado texturizado Desert Line		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSS10/45A14270	45	A14 - White Arctic
BSS10/55A14270	55	A14 - White Arctic
BSS12/43A14270	43	A14 - White Arctic
BSS12/53A14270	53	A14 - White Arctic

bordertec >> BSSE Esquina exterior de aluminio lacado texturizado Desert Line		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSSE55A14	55	A14 - White Arctic
BSSE65A14	65	A14 - White Arctic

bordertec >> BSSG Unión en aluminio lacado texturizado Desert Line		
Cod.	H1 mm	Acabado
BSSG55A14	55	A14 - White Arctic
BSSG65A14	65	A14 - White Arctic

APLICACIÓN

1. Elegir el perfil con la dimensión H correspondiente al espesor de pavimento a colocar, prestando absoluta atención a que el perfil no supere el borde del pavimento, incluso posicionarse 0,5 - 1 mm más bajo.
2. Cortar a la longitud deseada.
3. Fijar con clavos el perfil a la solera, teniendo la precaución de separarlo al menos 1 cm del borde ésta y dejando mínimo 0,5 cm entre cada perfil y cubrir esta junta con la pieza de unión.
4. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
5. Aplicar el sistema impermeabilizante deseado (Sistema Balcotec) donde esté previsto.
6. Colocar el pavimento dejando una junta de unos 5 mm entre la baldosa y el perfil.
7. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ALUMINIO:

El aluminio no necesita ningún mantenimiento especial.

Para la limpieza, usar alcohol incoloro diluido en agua o detergentes neutros, evitando aquellos ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o fluorhídrico), utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar daños. Aconsejamos no aplicar los detergentes directamente sobre la superficie del perfil. Después de la limpieza, enjuagar con agua y secar rápidamente con un paño suave. Evitar pulidores. Eliminar rápidamente residuos de cemento o pasta de rejuntar para proteger la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de un perfil en _____ (material), con acabado _____
 _____ (ver sección Descripción del Material) con una medida característica de _____
 mm, equipado con una base de apoyo perforada que garantiza una perfecta adherencia con el adhesivo utilizado y un tabique vertical para su colocación cerca del solado. Borde inferior equipado con un borde de goteo para una mayor protección del solado. Perfil con una parte interna de cola de milano para una mejor adherencia del adhesivo y apto para su instalación en presencia de barandillas que no estén muy separadas del borde frontal. Tipo de familia _____ de la empresa Profilitec como perfil perimetral de aluminio pintado apto para la colocación de pavimentos de terrazas y balcones, para ser suministrado e instalado según las normas de la técnica, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m