

## CUBETEC CU


### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



CUBETEC permite realizar un acabado preciso y decorativo entre pavimentos colocados al mismo nivel, proporcionando la protección de los bordes de las baldosas de manera duradera y resistente a las cargas. CUBETEC utilizado sobre todo en pavimento, permite la realización de juntas decorativas, terminales para cerámica, uniones y combinaciones entre pavimentos diferentes o creaciones de contornos para felpudos. Disponible en acero inoxidable pulido AISI 304, en dos anchos diferentes de la parte a la vista.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Acero inoxidable

B = 8 mm

### DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

#### Acero inoxidable

Los perfiles de acero se realizan mediante perfilado en frío de chapas de espesor constante, por lo que se diferencian de las correspondientes versiones de aluminio y latón realizadas mediante extrusión en caliente, manteniendo sus características aplicativas y dimensionales. El acero inoxidable resiste eficazmente elevados esfuerzos mecánicos, siendo especialmente adecuado en el sector químico, alimentario y hospitalario para cumplir con los requisitos de higiene, durabilidad y resistencia a los agentes químicos. Normalmente producido con un acabado semibrillante, es posible crear un acabado cepillado que se consigue lijando parcialmente el material mediante cepillos rotativos de nailon y fibra de cuarzo que dan un aspecto mate a la superficie sin alterar sus características.

CERO INOX AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Acero perteneciente a la categoría AUSTENÍTICO es la aleación más extendida y utilizada en la producción de elementos con elevadas características técnicas y de rendimiento. Ampliamente resistente a la mayoría de los productos químicos, puede mancharse u oscurecerse superficialmente, un pulidor de metales normal es suficiente para devolverlo a su estado original.



IL

IS

#### cubetec >> CU en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Pulido

Cod.	H mm	Acabado
CU80IL270	8	IL - Pulido
CU100IL270	10	IL - Pulido
CU125IL270	12,5	IL - Pulido

#### cubetec >> CU en Acero Inox AISI 304 - DIN 1.4301 Cepillado

Cod.	H mm	Acabado
CU80IS270	8	IS - Cepillado
CU100IS270	10	IS - Cepillado
CU125IS270	12,5	IS - Cepillado

## APLICACIÓN

1. Elija el perfil de la dimensión H correspondiente al grosor de la baldosa que se va a colocar, prestando especial atención a que el perfil no sobresalga del borde del suelo, sino que quede entre 0,5 y 1 mm más bajo;
2. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
3. Cortar el perfil a la longitud deseada y colocarlo con el lado perforado sobre el adhesivo, presionándolo y alineándolo;
4. Aplique un poco más de adhesivo en la perforación y en las cavidades de la sección vertical del perfil en contacto con el borde del suelo.
5. Deje un espacio de aproximadamente 2 mm entre el perfil y el borde de la baldosa, que posteriormente se rellenará con sellador o masilla.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### ACERO INOXIDABLE:

El acero inoxidable es fácil de limpiar y muy higiénico gracias a su superficie lisa y no porosa, que previene la proliferación de bacterias. Para mantenerlo en buen estado, simplemente lávelo con agua tibia y jabón, enjuáguelo bien y séquelo con un paño suave.

Si se expone a agentes atmosféricos, se recomienda limpiarla periódicamente para prevenir la corrosión. Las superficies cepilladas deben limpiarse en la dirección del cepillado. En caso de rayones, se puede usar un pulimento específico con un paño suave.

Evite detergentes que contengan ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico o lejía, así como productos abrasivos. No deje objetos comunes de acero en contacto con el acero inoxidable para evitar la contaminación y las manchas de óxido. Tampoco deje paños ni esponjas húmedas sobre la superficie para evitar la formación de marcas de agua.

## ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

## TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de un perfil en \_\_\_\_\_ (material), con un acabado \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (véase la sección Descripción del material) con unas dimensiones características de  
\_\_\_\_\_ mm, equipado con una solapa perforada que garantiza una perfecta adherencia con el adhesivo  
utilizado. Perfil decorativo de contorno.

Tipo de familia \_\_\_\_\_ de la marca Profilitec como perfil de cierre y protección del pavimento a  
suministrar e instalar profesionalmente, respetando las modalidades y los campos de aplicación indicados por el  
fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Instalación: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m