

## LEVELTEC ZP


### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Perfiles de latón extruido de conexión entre pavimentos ya colocados. Piezas de terminación para parquet o cerámica y conexiones entre superficies coplanares de 10 mm de espesor. Permiten resolver rápidamente y con un óptimo resultado estético las situaciones más frecuentes de juntas entre pavimentos de materiales diferentes, donde no se haya previsto un oportuno sistema de conexión en el momento de la colocación.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Latón

B = 27 mm

### DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

#### Latón

Los perfiles de aleación de latón CW618N (EN12167) se caracterizan por su elevada resistencia a las solicitudes mecánicas, lo que los hace especialmente adecuados para aplicaciones sometidas a un tráfico intenso, como por ejemplo aplicaciones industriales y en juntas de dilatación.

El latón es resistente a los principales agentes químicos que intervienen en la aplicación de revestimientos cerámicos.

La superficie del perfil, en presencia de humedad o agentes especialmente agresivos, puede presentar fenómenos de oxidación superficial que pueden eliminarse utilizando un producto abrillantador normal.

Los perfiles pueden fabricarse mediante extrusión en caliente o mediante perfilado en frío de láminas de espesor constante.

#### LATÓN PULIDO:

El acabado brillante se realiza con máquinas pulidoras especiales que revitalizan mecánicamente la superficie sin alterar las características intrínsecas del material. El oscurecimiento parcial de la superficie en presencia de agentes oxidantes es un fenómeno que puede contrarrestarse con productos pulidores normales.



OL

leveltec >> ZP en Latón Pulido		
Cod.	H mm	Acabado
ZP1000L270	10	OL - Pulido

## APLICACIÓN

1. Utilizando una espátula, extienda el adhesivo, como FIXXTEC, en la zona de aplicación correspondiente a la base y la parte posterior de soporte del perfil;
2. Corte el perfil a la longitud requerida y colóquelo con el lado perforado en el pegamento, presionándolo y alineándolo con el suelo;
3. Generalmente, se debe dejar un espacio de unos 2 mm entre el perfil y el borde de la baldosa para rellenarlo posteriormente con sellador o masilla; en el caso de la madera, el espacio puede ser mínimo.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### LATÓN:

El latón no requiere un mantenimiento especial y se limpia fácilmente con alcohol diluido en agua o con detergentes neutros, evitando los de base ácida.

Se recomienda utilizar agua con detergentes suaves, asegurándose de que el último aclarado se realice solo con agua. Para evitar arañazos, utilice exclusivamente paños o esponjas no abrasivas. Para el mantenimiento, se pueden utilizar abrillantadores comunes disponibles en el mercado.

## ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

## TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en \_\_\_\_\_ (material), con acabado \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (véase la sección Descripción del material) de dimensiones características  
 \_\_\_\_\_ mm. Perfil con cola de milano en la parte interna para una mejor adherencia del adhesivo.

Perfil de tipo familia \_\_\_\_\_ de la empresa Profilitec como perfil de acabado y conexión entre suelos  
 existentes y nuevos suelos que se suministrará e instalará de acuerdo con las reglas del arte, respetando los métodos y  
 campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Instalación: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m