

SANITEC ER


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Sanitec ER es una escocia de resina sintética con función higiénica, indicada en la industria alimentaria, lugares públicos y ambientes sujetos a frecuentes limpiezas (cocina). El perfil se aplica antes de colocar el pavimento y el revestimiento, perfectamente integrado en la pared. Gracias al especial radio de curvatura y a las características de resistencia del material utilizado, garantiza higiene y limpieza en las esquinas internas entre paredes o entre pared y pavimento. Por lo tanto, es ideal en entornos públicos porque cumple con los requisitos exigidos por las regulaciones de higiene y salud vigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Resina Sintética Coloreada Resinil

R = 16 mm

H1 = 15 mm

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Resina Sintética Coloreada Resinil

RESINTOP Resina sintética termoplástica rígida:

Material especialmente diseñado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente tanto en interiores como en exteriores, con requisitos tanto estéticos como de durabilidad. Fabricado a partir de resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones hasta una temperatura de +60 °C. La materia prima utilizada garantiza una excelente resistencia a los rayos UV, a impactos mecánicos limitados y al estancamiento de hongos y bacterias.



P11



P22

sanitec >> ER Resina Sintética Coloreada Resinil		
Cod.	H mm	Acabado
ER9P11270	9	P11 - Blanco Puro
ER11P11270	11	P11 - Blanco Puro
ER9P22270	9	P22 - Gris Pastel
ER11P22270	11	P22 - Gris Pastel

sanitec >> ERI Conexión esquina interior en Resina Sintética		
Cod.	H mm	Acabado
ERIP11SET	X	P11 - Blanco Puro
ERIP22SET	X	P22 - Gris Pastel

sanitec >> ERE Junta para ángulo externo en Resina Sintética		
Cod.	H mm	Acabado
EREPI1SET	X	P11 - Blanco Puro
EREPI2SET	X	P22 - Gris Pastel

sanitec >> ERF Tapa Terminal en Resina Sintética		
Cod.	H mm	Acabado
ERFP11SET	X	P11 - Blanco Puro
ERFP22SET	X	P22 - Gris Pastel

sanitec >> ERT Junta triaxial en Resina Sintética		
Cod.	H mm	Acabado
ERTP11SET	X	P11 - Blanco Puro
ERTP22SET	X	P22 - Gris Pastel

APLICACIÓN

1. Elija un perfil según el espesor de la baldosa y el acabado deseado;
2. Cortar a la longitud deseada.
3. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
4. Coloque el perfil presionándolo de manera que quede encajado en él y luego extienda el exceso de adhesivo resultante sobre la superficie de la solapa;
5. Coloque las baldosas, alineándolas con el perfil y dejando una separación de aproximadamente 2 mm (3/32"). El perfil, correctamente colocado, debe quedar en el mismo plano que la baldosa.
6. Para instalar piezas especiales como ángulos externos e internos, uniones y terminaciones, utilice un adhesivo específico, flexible y de larga duración, como FIXXTEC. Antes de la aplicación, asegúrese de que la superficie de la junta esté libre de grasa o sustancias similares que puedan comprometer la adherencia.
7. Limpie cualquier residuo de pegamento del perfil antes de que se seque. Selle bien las juntas entre el perfil y la baldosa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial. Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro y colocación de perfil en _____ (material), con acabado _____
_____ (véase la sección Descripción del Material) de medidas _____ mm, con función
de escocia sanitaria cóncava y un radio de curvatura de 16 mm.

Tipo de familia _____ de la marca Profilitec como perfil de cierre y protección del pavimento a
suministrar e instalar profesionalmente, respetando las modalidades y los campos de aplicación indicados por el
fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m