

SANITEC IC60


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Sanitec IC60 es una línea de rodapiés de resina creada para la ejecución de conexiones higiénicas entre el pavimento y el revestimiento o entre dos paredes, especialmente en el sector hospitalario, químico y alimentario. Concebidos para aplicaciones en superficies ya existentes, por lo tanto utilizables para renovaciones y puesta a norma de edificios públicos construidos anteriormente, porque responden a las normativas vigentes. Los bordes exteriores perfilados garantizan una perfecta adherencia del perfil al soporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



PVC

H1 = 20 mm

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PVC

RESINTOP Resina sintética termoplástica rígida:

Material especialmente diseñado para optimizar las características de rendimiento de perfiles rígidos de aplicación permanente tanto en interiores como en exteriores, con requisitos tanto estéticos como de durabilidad. Fabricado a partir de resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones hasta una temperatura de +60 °C. La materia prima utilizada garantiza una excelente resistencia a los rayos UV, a impactos mecánicos limitados y al estancamiento de hongos y bacterias.

P11

sanitec >> IC60 en Resina Sintética Coloreada Resintop		
Cod.	B mm	Acabado
IC60P11270	60	P11 - Blanco Puro

APLICACIÓN

1. Comprobar que el sustrato sea sólido, plano, limpio, desengrasado y seco, verificando que la temperatura de aplicación no sea inferior a 15 °C en caso de encolado;
2. Corte el perfil a la longitud requerida;
3. Aplique el adhesivo (FIXXTEC) a la parte del perfil que se va a pegar, o retire el papel protector del adhesivo en el caso de versiones autoadhesivas, y coloque el perfil correctamente sin realizar más ajustes;
4. Aplique el perfil con presión uniforme sin martillar;
5. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

ADVERTENCIAS

Estos perfiles deben manipularse con precaución, utilizando guantes resistentes a cortes. Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien coinciden con nuestra experiencia, son meramente indicativas y requieren confirmación mediante amplias aplicaciones prácticas. Profilitec declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes derivados del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño derivado de la instalación incorrecta del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____
_____ (ver sección Descripción del material) de tamaño característico _____ mm, con curvatura de conexión.

Familia tipo _____ de la empresa Profilitec con doble función de zócalo sanitario cóncavo y perfil de cierre de suelo y protección de la junta de dilatación perimetral para aplicar como unión entre la pared y la bañera o ducha, para suministrar e instalar según las reglas de la técnica, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m