

SANITEC SB24


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Escocia higiénica entre pared y pared o entre pared y pavimento. Uniones entre la pared y la bañera, el plato de ducha o el plano cocina. Las siliconas que se utilizan normalmente pierden sus propiedades antimoho al cabo de unos meses, produciendo halos o manchas antiestéticas. SB24 se puede aplicar fácilmente con FIXXTEC sobre revestimientos, mejora o restaura el aspecto de las esquinas, haciéndolas más higiénicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Sintético

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Resina Sintética Coloreada Resinil + Resinflex

RESINIL Resina sintética termoplástica para COEXTRUSIÓN:

Fabricado con resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo caracteriza por su alta resistencia y compatibilidad optimizada en cuanto a la adhesión duradera con resinas plastificadas utilizadas en el proceso de coextrusión, es decir, la unión permanente de dos materiales con diferentes grados de dureza Shore.

RESINFLEX Resina sintética termoplástica plastificada:

Fabricado con resina primaria, su composición de cloruro de polivinilo proporciona una alta resistencia y compatibilidad con Resinil en el proceso de coextrusión que utilizamos en la mayoría de las juntas de dilatación. Gracias a la naturaleza de los plastificantes empleados, el material mantiene sus características de elasticidad esenciales a lo largo del tiempo.

P11

sanitec >> SB 24 en Resina Sintética Coloreada Resinil + Resinflex		
Cod.	B mm	Acabado
SB24P11270	25	P11 - Blanco Puro + Bordes Transp.

APLICACIÓN

1. Corte el perfil a la longitud requerida;
2. Aplique el adhesivo (FIXXTEC) a la parte del perfil que se va a pegar, o retire el papel protector del adhesivo en el caso de versiones autoadhesivas, y coloque el perfil correctamente sin realizar más ajustes;
3. Aplique el perfil con presión uniforme sin martillar;
4. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

ADVERTENCIAS

Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien coinciden con nuestra experiencia, son meramente indicativas y requieren confirmación mediante amplias aplicaciones prácticas. Profilitec declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes derivados del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño derivado de la instalación incorrecta del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____
_____ (ver apartado Descripción del Material) de tamaño característico _____ mm, con curva de unión y cantos transparentes.

Tipo familiar _____ de la empresa Profilitec como una cala sanitaria cóncava para ser aplicada como conexión entre la pared y la bañera o ducha, para ser suministrada e instalada de acuerdo con las reglas del arte, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m