

## STAIRTEC FW


### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



STAIRTEC FW es un tope de madera natural soportado por una estructura angular de aluminio perforado que asegura el encolado y la estabilidad del conjunto. Su forma elemental y sus dimensiones lo convierten en un acabado utilizable en todo tipo de ambientes, tanto modernos como tradicionales. Ideal para aplicaciones de escaleras domésticas también se puede utilizar para completar un plano de cocina enbaldosado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Madera de Roble

B = 46 mm

H1 = 16 mm

### DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

#### **Madera de Roble**

La aleación primaria de aluminio EN AW-6060 tratada térmicamente en condiciones T6 es adecuada para extrusiones complejas, presenta una elevada resistencia y un excelente acabado superficial en estado natural, que se presta de manera óptima a los sucesivos procesos de acabado.

#### MADERA:

Perfil de madera natural ensamblado con un perfil base de aluminio. La madera debe tratarse con barnices o aceites protectores adecuados para lograr el color más apropiado.



RON

stairtec >> FW en Madera de Roble Natural		
Cod.	H mm	Acabado
FW100RON270	10	RO - Roble
FW125RON270	12,5	RO - Roble
FW150RON270	15	RO - Roble

## APLICACIÓN

1. Elija el perfil de la dimensión H correspondiente al grosor de la baldosa que se va a colocar, prestando especial atención a que el perfil no sobresalga del borde del suelo, sino que quede entre 0,5 y 1 mm más bajo;
2. Extender con una llana dentada el adhesivo en el área de aplicación del perfil.
3. Corte el perfil a la longitud requerida y colóquelo de manera que la base se hunda en el pegamento, presionándolo y alineándolo;
4. Aplique un poco más de adhesivo en la perforación y en las cavidades de la sección vertical del perfil en contacto con el borde del suelo.
5. Generalmente se deja un espacio de unos 2 mm entre el perfil y el borde de la baldosa para rellenarlo posteriormente con sellador o lechada;
6. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

Nota: Los perfiles de aluminio ofrecen una resistencia limitada a las sustancias alcalinas, por lo que su uso debe evaluarse en función de los ataques químicos previsibles. Los perfiles de aluminio en contacto con sustancias cementosas pueden sufrir procesos de corrosión, por lo que los residuos de adhesivos y selladores utilizados deben eliminarse inmediatamente. Durante la instalación, se debe utilizar la cantidad correcta de adhesivo y respetar los tiempos de secado adecuados, evitando la formación de cavidades donde pueda estancarse el agua, lo que daría lugar a la formación de sustancias alcalinas (hidróxido de aluminio) y desencadenaría fenómenos electrolíticos corrosivos.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza, utilice detergentes neutros para madera.  
El perfil no requiere ningún cuidado o mantenimiento especial.

## ADVERTENCIAS

Estos perfiles se deben manipular con cuidado, teniendo la precaución de utilizar guantes resistentes a los cortes. Las indicaciones y las prescripciones de la presente ficha, aunque están basadas en nuestra experiencia, son puramente de carácter indicativo y deberán ser confirmadas con aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina cualquier responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados de un uso inapropiado del producto. El usuario está obligado a establecer si el producto es o no adecuado al uso destinado y asume toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del material.

## TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro y colocación del perfil en \_\_\_\_\_(material), con acabado \_\_\_\_\_  
(ver sección Descripción del Material) de medida \_\_\_\_\_mm, dotado de aleta troquelada que garantiza una perfecta unión con el adhesivo utilizado. Perfil con la parte interior a "cola de milano" para un mejor agarre del adhesivo.  
Perfil de tipo familia \_\_\_\_\_ de la empresa Profilitec como perfil de borde escalonado para proteger el revestimiento que se suministrará e instalará de acuerdo con las reglas del arte, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: \_\_\_\_\_

Material: \_\_\_\_\_ €/m

Instalación: \_\_\_\_\_ €/m

Precio total: \_\_\_\_\_ €/m