

WALKTEC SWH

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Seguridad y prevención de accidentes son la base de la aplicación de las tiras antideslizantes de carborundum de alta resistencia. De fácil y rápida aplicación, las tiras WALKTEC garantizan adherencia y seguridad en el uso de las escaleras, incluso en presencia de superficies mojadas, a menudo fuentes de accidentes graves. Se aconseja la aplicación de 2 tiras por peldaño, redondeando los extremos y utilizando eventualmente la imprimación adecuada para garantizar una mejor adhesión al soporte. WALKTEC solo debe aplicarse en superficies especulares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SWH

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Carborundum autoadhesivo

Material antideslizante

walktec >> SWH Carbono autoadhesivo "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Acabado
SWH25C10	25x18,3 m	C10 - Transparente
SWH25C11	25x18,3 m	C11 - Blanco
SWH25C51	25x18,3 m	C51 - Negro
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Negro
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Negro
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Fluorescente

walktec >> SWHS Adhesivo de carborundum "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Acabado
SWHS19C51	19x0,61 m	C51 - Negro

APLICACIÓN

1. Limpiar y desengrasar la superficie sobre la que se va a aplicar el producto.
2. La superficie del sustrato debe ser lisa.
3. Para sustratos con poca adherencia, utilice un imprimador que favorezca la adhesión.
4. Aplicar la tira adhesiva antideslizante evitando solapamientos y burbujas.

ADVERTENCIAS

Profilitec declina toda responsabilidad por daños a personas o bienes derivados del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño derivado de la instalación incorrecta del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de tiras antideslizantes de Carborundo, con acabado _____
_____ (ver apartado Descripción del Material) de tamaño característico _____ mm. Tiras con
superficie antideslizante.

Tipo de familia _____ de la empresa Profilitec como bandas de seguridad y prevención de
accidentes a suministrar e instalar según las reglas de la técnica, respetando los métodos y campos de aplicación
indicados por el fabricante.

Código de producto: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m"