

WALLPROTECTION WB


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Zócalo de resina sintética coloreada en masa, resistente a los golpes y autoextinguible. La superficie es lisa para una mayor higiene y limpieza. Disponible en diferentes colores que se pueden combinar entre sí para obtener el particular efecto "Design bicolor". El rodapié proporciona, en la parte inferior, una conexión redondeada para la limpieza, que cumple con las principales normas de higiene. El zócalo, gracias a la composición del material y al nicho especial, se puede soldar químicamente al suelo de PVC como lo exigen a menudo las disposiciones higiénicas. Los zócalo están perfectamente coordinados con los demás perfiles de la gama Wallprotection, protectores de esquina (WA) y topes de pared (WP).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud: 2,70 metros



Resina sintética

H1 = 15,8 mm

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Sintético

RESINIL Resina sintética termoplástica para COEXTRUSIÓN:

Fabricado con resina primaria cuya composición a base de cloruro de polivinilo lo caracteriza por su alta resistencia y compatibilidad optimizada en cuanto a la adhesión duradera con resinas plastificadas utilizadas en el proceso de coextrusión, es decir, la unión permanente de dos materiales con diferentes grados de dureza Shore.

RESINFLEX Resina sintética termoplástica plastificada:

Fabricado con resina primaria, su composición de cloruro de polivinilo proporciona una alta resistencia y compatibilidad con Resinil en el proceso de coextrusión que utilizamos en la mayoría de las juntas de dilatación. Gracias a la naturaleza de los plastificantes empleados, el material mantiene sus características de elasticidad esenciales a lo largo del tiempo.

wallprotection >> WB en Sintético Coloreado en masa Resintop		
Cod.	B mm	Acabado
WB100P11/22270	100	P11 - Blanco + Gris Pastel
WB100P11/11270	100	P11 - Blanco + Blanco Puro
WB100P22/22270	100	P22 - Gris + Gris Pastel

APLICACIÓN

1. Comprobar que el sustrato sea sólido, plano, limpio, desengrasado y seco, verificando que la temperatura de aplicación no sea inferior a 15 °C en caso de encolado;
2. Corte el perfil a la longitud requerida;
3. Aplique el adhesivo (FIXXTEC) a la parte del perfil que se va a pegar, o retire el papel protector del adhesivo en el caso de versiones autoadhesivas, y coloque el perfil correctamente sin realizar más ajustes;
4. Aplique el perfil con presión uniforme sin martillar;
5. Elimine inmediatamente cualquier residuo de pegamento del perfil.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

RESINA SINTÉTICA:

La resina sintética termoplástica no requiere un mantenimiento especial.

Se limpia fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o con detergentes normales, siempre que no sean ácidos, también diluidos en agua; realizar el último aclarado solo con agua. Utilizar esponjas o paños no abrasivos para evitar rayar la superficie.

ADVERTENCIAS

Las indicaciones y especificaciones aquí contenidas, si bien concuerdan con nuestra experiencia, son meramente orientativas y requieren confirmación mediante aplicaciones prácticas exhaustivas. Profilitec declina toda responsabilidad por cualquier daño a personas o bienes que resulte del uso indebido del producto. El usuario es responsable de determinar si el producto es adecuado para el uso previsto y asume toda la responsabilidad por cualquier daño que resulte de una instalación incorrecta del material.

TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de perfil en _____ (material), con acabado _____
(ver sección Descripción del material) con tamaño característico _____ mm,
zócalo con características a prueba de golpes y autoextinguibles.

Perfil tipo _____ de la empresa Profilitec con función de rodapié y protección contra impactos y acabado bicolor del revestimiento o suelo para proteger la junta de dilatación perimetral, aplicable sobre revestimientos, suministrado e instalado según las normas técnicas, respetando los métodos y campos de aplicación indicados por el fabricante.

Longitud del perfil: 2700 mm

Código del perfil: _____

Material: _____ €/m

Instalación: _____ €/m

Precio total: _____ €/m