

PLINTHE BFZ


DESCRIPTION DU PRODUIT



Plano BFZ est un profilé de construction qui permet de créer une plinthe au ras de la paroi avec le même matériau du sol. Les rainures dans la partie inférieure permettent d'installer un profilé linéaire à la hauteur souhaitée en fonction de l'épaisseur du sol au-dessus. Il sera donc le point de référence pour déterminer la hauteur des portes et des fenêtres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Aluminium

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.



AN

plano >> BFZ en Aluminium de construction		
Cod.	HxB mm	Finition
BFZ1000/130AN270	12,5x120	AN - Naturel

APPLICATION

1. Découpez le profilé à la longueur requise ;
2. Fixez le profilé au mur à l'aide de mortier ou de chevilles avec des vis à tête fraisée ;
3. Assemblez le profil avant d'enrober les différents tuyaux/câbles dans la chape ;
4. La partie inférieure comporte des rainures spéciales, conçues pour permettre l'insertion d'un profilé linéaire plat fourni dans l'emballage, créé pour déterminer le niveau de la chape et garantir un positionnement parfait des hauteurs des portes et fenêtres ;
5. Coulez la chape et posez le revêtement de sol en respectant les temps de séchage des produits cimentaires et les épaisseurs utilisées ;
6. Une fois le revêtement de sol posé, confectionnez une plinthe de 6 cm de hauteur dans le même matériau que le sol.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, en prenant soin d'utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et les prescriptions contenues dans le présent document, bien que correspondant à notre expérience, doivent être considérées comme purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens résultant d'une utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur est tenu de déterminer si le produit est adapté à l'usage prévu et assume toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose de profilés en _____ (matériau), avec finition _____ (voir la section Description du matériau), de dimensions _____ mm, sous forme de profilé

Utilisé comme repère pour la pose de portes et fenêtres. Conçu pour créer une plinthe de 6 cm d'épaisseur, réalisée dans le même matériau que le sol.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, destiné à servir de support de plinthe dans le même matériau que le sol, et à être fixé au mur avant la réalisation de la chape et la pose du revêtement de sol. Ce profilé doit être fourni et installé conformément aux instructions et aux domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m