

BORDERTEC BHO


DESCRIPTION DU PRODUIT



BORDERTEC BHO est un profilé profilé goutte d'eau périphérique pour la finition et la protection du bord exposé des balcons et terrasses pour sols de 20 mm d'épaisseur, avec une ailette supérieure qui peut contenir le revêtement carrelé. La section du profilé définit un canal de drainage perforé sur le bord inférieur du profilé pour faciliter le drainage de l'eau et de l'humidité résiduelle. La section du profilé BHO définit un canal de drainage perforé sur le bord horizontal inférieur du profilé pour faciliter le drainage de l'eau et de l'humidité résiduelle. Laisser un espace adéquat entre les différents éléments pour la dilatation thermique en masquant le joint avec l'élément de jonction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Aluminium

H = 20 mm

B = 13 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM PEINT :

Le procédé de peinture consiste en un prétraitement à base de phosphate de chrome, une peinture électrostatique à base de poudres de polyester à haute résistance aux rayons UV. et aux agents atmosphériques. L'épaisseur de revêtement concerne toute la surface du profilé avec une épaisseur moyenne d'environ 60 microns. Un procédé de polymérisation réticulaire à chaud est également réalisé pour garantir une résistance chimico-mécanique maximale.



A22



A50

ACCESOIRES



BHOG - A22



BHOE - A22

bordertec >> BHO en Aluminium Peint		
Cod.	H1 mm	Finition
BHO50A22270	50	A22 - Gris Pastel
BHO50A50270	50	A50 - Micacé Gaufré

bordertec >> BHOE Raccord Externe en Aluminium Peint		
Cod.	H1 mm	Finition
BHOE50A22	50	A22 - Gris Pastel
BHOE50A50	50	A50 - Micacé Gaufré

bordertec >> BHOG Jonction en Aluminium Peint		
Cod.	H1 mm	Finition
BHOG50A22	50	A22 - Gris Pastel
BHOG50A50	50	A50 - Micacé Gaufré

APPLICATION

- Choisissez le profilé de dimension H correspondant à l'épaisseur du revêtement à poser en veillant à ce que le profilé ne dépasse pas le bord du revêtement, mais soit positionné 0,5 à 1 mm plus bas;
- Couper à la longueur souhaitée ;
- Fixez les profilés à la chape à l'aide de clous, en veillant à les séparer d'au moins 1 cm de la chape et en veillant à laisser au moins 0,5 cm d'espace entre les profilés adjacents et masquez cet espace avec le joint ;
- Étaler la colle dans la zone où le profilé sera appliqué à l'aide d'une truelle crantée ;
- Appliquer le système d'étanchéité souhaité (système Balcotec) le cas échéant ;
- Poser le revêtement de sol en prenant soin de laisser un espace d'environ 5 mm entre le carreau et le profilé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, faisant attention à utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et prescriptions présentées ici, bien que fondées sur notre expérience, sont purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation du produit. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à son usage et assume l'entièvre responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose de profilé en _____ (matière), avec finition _____ (voir section Description Matière) de dimension caractéristique _____ mm, muni d'une languette perforée qui garantit une adhérence parfaite avec l'adhésif utilisé. Profil avec partie interne en queue d'aronde pour une meilleure adhérence de la colle.

Les trous de drainage dissimulés permettent l'évacuation de toute eau ou humidité résiduelle présente dans la couche sous les carreaux. La gamme de produits _____ de Profilitec est un profilé périmétrique en aluminium peint, adapté à la pose de revêtements de sol pour terrasses et balcons. Il doit être fourni et installé conformément aux instructions et spécifications d'application du fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : €/m

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com