

COFLEX CD


DESCRIPTION DU PRODUIT



Joints de fractionnement pour pose sur mortier en matériau synthétique. Conçus pour fractionner des surfaces carrelées de grandes dimensions en zones plus petites. Ils offrent une protection limitée aux chants du revêtement. L'utilisation des rallonges rapportés à emboîtement, une ou plusieurs, permet d'atteindre plusieurs hauteurs, sans limite. Ces joints peuvent absorber de petits mouvements dus à la dilatation des matériaux de support mais seulement en compression ou en glissement. Travées conseillées 16 m² (voir norme UNI 11499: 2013) en cas de surfaces stables. Domaines d'application typiques: centres commerciaux, aires de récréation comme hôtels, centres sportifs et écoles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Coextrusion synthétique Resinil + Resinflex

B = 8 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Coextrusion synthétique Resinil + Resinflex

RÉSINE Résine synthétique thermoplastique pour COEXTRUSION :

Fabriquée à partir d'une résine primaire dont la composition à base de polychlorure de vinyle la caractérise par une haute résistance et une compatibilité optimisée en ce qui concerne l'adhérence durable avec les résines plastifiées utilisées dans le processus de coextrusion, c'est-à-dire l'union permanente de deux matériaux avec des degrés de dureté Shore différents.

RESINFLEX Résine synthétique thermoplastique plastifiée :

Fabriqué à partir de résine primaire, sa composition en polychlorure de vinyle (PVC) lui confère une haute résistance et une excellente compatibilité avec le Resinil lors du procédé de coextrusion utilisé pour la plupart des joints de dilatation. Grâce à la nature des plastifiants employés, le matériau conserve durablement ses propriétés d'élasticité essentielles.



P23



P10

coflex >> CD en PVC		
Cod.	H mm	Finition
CD230P10270	23	P10 - Gris + Transp.
CD230P23270	23	P23 - Gris Ciment
CD220P270	22	P23 - Rallonge



APPLICATION

1. Découpez le profilé à la longueur requise ;
 2. Assurez-vous que la rainure ou l'espace à remplir soit de la bonne taille pour que le profilé puisse s'y insérer.
 3. En général, pour les sols en bois, calculer 0,5 mm de moins que le joint, pour les sols en pierre et en céramique, la mesure est celle du joint ;
 4. Appliquez l'adhésif (FIXXTEC) dans la rainure ;
 5. Positionnez le profilé en l'insérant avec une pression uniforme et à l'aide d'un maillet en caoutchouc ;
 6. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé ;
 7. Assemblez les éléments suivants jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉSINE SYNTHÉTIQUE:

La résine thermoplastique synthétique ne nécessite aucun entretien particulier.

Il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou à l'aide de détergents normaux, à condition qu'ils ne soient pas à base d'acide, également dilués dans l'eau ; effectuer le dernier rinçage à l'eau claire. Utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS

Les indications et spécifications contenues dans le présent document, bien que conformes à notre expérience, sont purement indicatives et nécessitent une confirmation par des applications pratiques approfondies. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation inappropriée du produit. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage prévu et il assume l'entièvre responsabilité des dommages résultant d'une installation incorrecte du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec une finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____
mm, équipé d'une surface latérale conique avec des dents en contre-dépouille qui garantissent une prise parfaite lors de
la coupe de la chape et d'une partie interne élastique pour un meilleur contrôle des expansions en compression.

Type de famille _____ de la société Profilitec, joint de distribution modulaire élastique et joint de protection de recouvrement, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil:

Matière : _____ €/m

Pose: €/m

Prix total : €/m