

MOSAICTEC SJM

DESCRIPTION DU PRODUIT




MOSAICTEC SJM est un profil polyvalent capable de raccorder les sols et les revêtements ou d'être utilisé comme arrêt et listel décoratif en présentant une symétrie parfaite des 2 côtés visibles dans n'importe quelle utilisation de pose. Le profil, spécialement étudié pour sols à faible épaisseur et mosaïque, avec son aile courte et fine s'accroche correctement au revêtement sans créer des dénivелlements, ni points de détachement ou de fracture peu esthétiques. MOSAICTEC SJM fait partie d'une série complète de solutions dédiées à la mosaïque.

Le profil est doté d'une pièce spéciale universelle: une capsule à section cubique, polyvalente pour toutes les exigences de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Aluminium

B = 5,1 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.

Conformément à la norme EN 12373, les profilés sont traités par des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 10 microns.



AS



AOB



ASB

mosaictec >> SJM pour mosaïque en Aluminium Anodisé		
Cod.	H mm	Finition
SJM44AS270	4,4	AS - Argent

squarecapsule >> SJC Capsule en Aluminium Anodisé		
Cod.	H mm	Finition
SJC44ASSET2	4,4	AS - Argent

mosaictec >> SJM pour mosaïque en Aluminium Anodisé Brillant		
Cod.	H mm	Finition
SJM44ASB270	4,4	ASB - Chromé
SJM44AOB270	4,4	AOB - Brillant or

squarecapsule >> SJC en Aluminium Anodisé Brillant		
Cod.	H mm	Finition
SJC44ASBSET2	4,4	ASB - Chromé
SJC44AOBSET2	4,4	AOB - Brillant or



APPLICATION

1. Choisissez le profilé de dimension H correspondant à l'épaisseur du carreau à poser en veillant à ce que le profilé ne dépasse pas le bord du sol, mais soit positionné 0,5 à 1 mm plus bas;
2. Étaler la colle dans la zone où le profilé sera appliqué à l'aide d'une truelle crantée ;
3. Découpez le profilé à la longueur requise et placez-le de manière à ce que la base s'enfonce dans la colle, en la pressant et en l'alignant ;
4. Appliquez une couche supplémentaire de colle sur la perforation et dans les cavités de la section verticale du profilé en contact avec le bord du sol ;
5. En général, laissez un espace d'environ 2 mm entre le profil et le bord du carreau, à remplir ultérieurement avec du mastic ou du coulis ;
6. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines, leur utilisation doit donc être évaluée en fonction des agressions chimiques prévues. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être attaqués par des processus de corrosion, c'est pourquoi les résidus de colles et de mastics utilisés doivent être immédiatement éliminés. Lors de la pose, il convient d'utiliser la bonne quantité de colle et de respecter les temps de séchage appropriés afin d'éviter la formation de cavités dans lesquelles l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, faisant attention à utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et prescriptions présentées ici, bien que fondées sur notre expérience, sont purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation du produit. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à son usage et assume l'entièvre responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm,
avec partie intérieure moletée pour une meilleure adhérence de la colle pour les revêtements de 4 mm.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, profilé de fermeture et de protection de faible épaisseur
pour bardage, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines
d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m