

MULTICLIP CLG


DESCRIPTION DU PRODUIT



Profilé de jonction breveté pour planchers coplanaires. Innovateur, parce que l'ingénieux système avec clips en Resinil permet, en tournant, de rattraper aussi les petites différences de niveau jusqu'à 1,5 mm. Le système utilisé avec CLB60ANF (base) et CL40P (clip) permet aussi de raccorder des sols de 4 à 6 mm d'épaisseur. Il sert de joint de dilatation grâce à sa cavité interne qui permet aux sols situés en dessous de se déplacer de ± 2 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Aluminium - Laiton

H1 = 3 mm

1 clip - H=6÷10 mm

2 clip - H=11÷15 mm

3 clip - H=16÷20 mm

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Aluminium

L'alliage d'aluminium primaire EN AW-6060 en trempe T6 convient aux extrusions complexes, offrant une résistance élevée et une excellente finition de surface naturelle qui se prête bien aux processus de finition ultérieurs.

ALUMINIUM ANODISÉ :

Le procédé d'oxydation anodique agit contre la corrosion générée par les agents atmosphériques non combinés aux procédés galvaniques.

Conformément à la norme EN 12373, les profilés sont traités par des procédés préventifs qui les rendent uniformément opaques, puis ils sont colorés par un procédé d'oxydation électrochimique dans les couleurs standard Argent, Or, Bronze, Cuivre et Titane avec une épaisseur allant jusqu'à 10 microns.

ALUMINIUM SUBLIMÉ :

Le procédé de peinture et de sublimation permet d'obtenir une finition esthétique de haute qualité. Il se compose d'une première phase, similaire à l'application d'une peinture en poudre, et d'une seconde phase utilisant la technologie de transfert par sublimation. Ce procédé permet de transférer des images ou des décorations d'un film sur un objet, généralement en métal, par la chaleur et la pression, créant ainsi une finition esthétique durable.

En plus de présenter des effets décoratifs réalistes, elle conserve également les caractéristiques d'une peinture électrostatique à base de poudres de polyester.


multiclip >> CLG en Aluminium Anodisé

Cod.	B mm	Finition	
CLG370AS270	37	AS - Argent	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370AO270	37	AO - Or	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370AB270	37	AB - Bronze	<input checked="" type="checkbox"/>

multiclip >> CLG370 en Aluminium Effet Bois haute résistance

Cod.	B mm	Finition	
CLG370RS270	37	RS - Blanchi	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370AC270	37	AC - Erable	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370FA270	37	FA - Hêtre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370RO270	37	RO - Rouvre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370CI270	37	CI - Cerisier	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370NC270	37	NC - Noyer Clair	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370NS270	37	NS - Noyer Foncé	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370WE270	37	WE - Wengé	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370RW270	37	RW - Wengé Rouvre	
CLG370RD270	37	RD - Décapé Rouvre	
CLG370RG270	37	RG - Gris Rouvre	

 SELFLINE/PRE-COUPE
multicover >> CLG370 Aluminium Effet Bois - Adhésifé

Cod.	B mm	Finition	
CLG370RSA270	37	RS - Blanchi	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370ACA270	37	AC - Erable	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370FAA270	37	FA - Hêtre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370ROA270	37	RO - Rouvre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370CIA270	37	CI - Cerisier	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370NCA270	37	NC - Noyer Clair	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370NSA270	37	NS - Noyer Foncé	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370WEA270	37	WE - Wengé	<input checked="" type="checkbox"/>

multicover >> CLG370 en Aluminium Effet Bois - Percé

Cod.	B mm	Finition	
CLG370RSF270	37	RS - Blanchi	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370ACF270	37	AC - Erable	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370FAF270	37	FA - Hêtre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370ROF270	37	RO - Rouvre	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370CIF270	37	CI - Cerisier	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370NCF270	37	NC - Noyer Clair	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370NSF270	37	NS - Noyer Foncé	<input checked="" type="checkbox"/>
CLG370WEF270	37	WE - Wengé	<input checked="" type="checkbox"/>


Profilitec S.p.A.

 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Laiton

Les profilés en alliage de laiton CW618N (EN12167) se caractérisent par une résistance élevée aux contraintes mécaniques, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications soumises à un trafic intense, telles que les applications industrielles et les joints de dilatation.

Le laiton résiste aux principaux agents chimiques utilisés dans l'application des revêtements céramiques. En présence d'humidité ou d'agents particulièrement agressifs, la surface du profilé peut présenter des phénomènes d'oxydation superficielle qui peuvent être éliminés à l'aide d'un produit de polissage ordinaire.

Les profilés peuvent être réalisés soit par extrusion à chaud, soit par profilage à froid de tôles d'épaisseur constante.

LAITON POLI :

La finition brillante est réalisée à l'aide de machines à polir spéciales qui ravivent mécaniquement la surface sans altérer les caractéristiques intrinsèques du matériau. Un assombrissement partiel de la surface en présence d'agents oxydants est un phénomène qui peut être contré à l'aide de produits de polissage normaux.



OL

multiclip >> CLG370 en Laiton Poli			
Cod.	B mm	Finition	
CLG370OL270	37	OL - Poli	<input checked="" type="checkbox"/>

SELFLINE/PRE-COUPE

APPLICATION

1. Choisissez le profil MULTICLIP (finition), le profil CLB (base) et le profil CL (clip de réglage).
2. Coupez les profilés à la longueur souhaitée ;
3. Étalez la colle sur la zone d'application de la base ou fixez-la avec des vis ;
4. Posez les planchers en les posant sur les côtés de la base, en laissant libre l'espace qui accueillera le profilé CL (clip) ;
5. Insérez le profil CL dans la rainure en queue d'aronde appropriée du profil de finition MULTICLIP ;
6. Enfin, insérez les profilés nouvellement couplés (MULTICLIP + CL) dans la base (CLB) en appliquant une pression progressivement plus grande, par exemple en plaçant une planche de bois sur le profilé et en la frappant légèrement avec un marteau en caoutchouc.

N.B. : Les profilés en aluminium offrent une résistance limitée aux substances alcalines ; leur utilisation doit donc être évaluée en fonction de l'attaque chimique prévue. Les profilés en aluminium en contact avec des substances cimentaires peuvent être sujets à la corrosion ; tout résidu d'adhésifs et de mastics utilisés doit donc être immédiatement éliminé. Lors de la pose, utilisez la quantité d'adhésif appropriée et respectez les temps de séchage afin d'éviter la formation de cavités où l'eau pourrait stagner, ce qui entraînerait la formation de substances alcalines (hydroxyde d'aluminium) et déclencherait des phénomènes électrolytiques corrosifs.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ALUMINIUM:

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier.

Pour le nettoyage, utilisez de l'alcool incolore dilué dans de l'eau ou des détergents neutres, en évitant les détergents acides (par exemple, l'acide chlorhydrique ou fluorhydrique), et utilisez des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter tout dommage. Nous vous recommandons de ne pas appliquer les détergents directement sur les surfaces. Après le nettoyage, rincez à l'eau et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Évitez les produits lustrants. Enlevez rapidement les résidus de ciment ou de joints afin de protéger la surface.

LAITON:

Le laiton ne nécessite aucun entretien particulier et se nettoie facilement à l'aide d'alcool dilué dans de l'eau ou de détergents neutres, en évitant ceux à base d'acide.

Il est recommandé d'utiliser de l'eau avec des détergents doux, en veillant à ce que le dernier rinçage soit effectué uniquement à l'eau. Pour éviter les rayures, utilisez exclusivement des chiffons ou des éponges non abrasifs. Pour l'entretien, vous pouvez utiliser des produits de polissage courants disponibles dans le commerce.

AVERTISSEMENTS

Ces profilés doivent être manipulés avec précaution, faisant attention à utiliser des gants résistants aux coupures. Les indications et prescriptions présentées ici, bien que fondées sur notre expérience, sont purement indicatives et doivent être confirmées par des applications pratiques exhaustives. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation du produit. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à son usage et assume l'entièvre responsabilité découlant d'une mauvaise installation du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et pose d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____
_____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm.

Système de profilé composé d'une base, d'un clip de connexion et d'un profilé de revêtement de sol et de finition.

Profilé de type _____ de la société Profilitec, destiné à la jonction, à la connexion et à la finition de planchers d'épaisseurs différentes, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m