

SANITEC SB18


DESCRIPTION DU PRODUIT



Les modernes baignoires et bacs à douche sont réalisées avec un particulier matériel thermoformable, le méthacrylate. Réaliser un profilé avec le même type de matériel permet une parfaite intégration de la finition du joint entre la baignoire et le profil. Raccords rentrants et capuchons sont disponibles dans le kit qui permet de compléter une baignoire en contact avec le mur aussi sur trois côtés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 1,95 mètres



Méthacrylate

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Méthacrylate PMMA

Méthacrylate de PMMA :

Ce matériau plastique est utilisé pour la fabrication des receveurs de douche car il est durable, facile à travailler pour créer des géométries spécifiques et esthétique grâce à sa surface lisse. Il permet une intégration parfaite du profilé avec la baignoire.



P11

sanitec >> SB 18 en Méthacrylate PMMA		
Cod.	HxB mm	Finition
SB18P11SET	13x10	P11 - Blanc pur

APPLICATION

1. Découpez le profilé à la longueur requise ;
2. Appliquez l'adhésif (FIXXTEC) sur la partie du profilé à coller, ou retirez le papier protecteur de l'adhésif pour les versions auto-adhésives, et positionnez correctement le profilé sans autres ajustements ;
3. Appliquer le profil avec une pression uniforme sans marteler ;
4. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉSINE SYNTHÉTIQUE :

La résine thermoplastique synthétique ne nécessite aucun entretien particulier.

Il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou à l'aide de détergents normaux, à condition qu'ils ne soient pas à base d'acide, également dilués dans l'eau ; effectuer le dernier rinçage à l'eau claire. Utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS

Les indications et spécifications contenues dans le présent document, bien que conformes à notre expérience, sont purement indicatives et nécessitent une confirmation par des applications pratiques approfondies. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation inappropriée du produit. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage prévu et il assume l'entière responsabilité des dommages résultant d'une installation incorrecte du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et installation d'un profilé en _____ (matériau), avec une finition _____
 _____ (voir la section Description du matériau) avec une dimension caractéristique
 _____ mm, pour s'intégrer parfaitement à la baignoire en méthacrylate.

Type de famille _____ de la société Profilitec, en tant que receveur sanitaire fourni en KIT avec
 accessoires à utiliser comme raccord entre le mur et la baignoire ou la douche, à fournir et à installer conformément aux
 règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m