

SANITEC SB24


DESCRIPTION DU PRODUIT



Profilé à gorge hygiénique entre mur et mur et entre mur et sol. Raccords entre le mur et la baignoire, le bac à douche ou le sol de la cuisine. Les silicones habituellement utilisés perdent leurs propriétés anti-moisissures au bout de quelques mois, produisant des auréoles ou des taches indésirables. SB24 s'applique facilement avec FIXXTEC sur les revêtements, améliore ou restaure l'aspect des angles, les rendant plus hygiéniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Résine Synth.

DESCRIPTION DES MATERIAUX

Résine synthétique Colormassa Resinil + Resinflex

RÉSINE Résine synthétique thermoplastique pour COEXTRUSION :

Fabriquée à partir d'une résine primaire dont la composition à base de polychlorure de vinyle la caractérise par une haute résistance et une compatibilité optimisée en ce qui concerne l'adhérence durable avec les résines plastifiées utilisées dans le processus de coextrusion, c'est-à-dire l'union permanente de deux matériaux avec des degrés de dureté Shore différents.

RESINFLEX Résine synthétique thermoplastique plastifiée :

Fabriqué à partir de résine primaire, sa composition en polychlorure de vinyle (PVC) lui confère une haute résistance et une excellente compatibilité avec le Resinil lors du procédé de coextrusion utilisé pour la plupart des joints de dilatation. Grâce à la nature des plastifiants employés, le matériau conserve durablement ses propriétés d'élasticité essentielles.

P11

sanitec >> SB 24 en Résine Synthétique Couleurée dans la masse Resinil + Resinflex		
Cod.	B mm	Finition
SB24P11270	25	P11 - Blanc pur + Bords transp.

APPLICATION

1. Découpez le profilé à la longueur requise ;
2. Appliquez l'adhésif (FIXXTEC) sur la partie du profilé à coller, ou retirez le papier protecteur de l'adhésif pour les versions auto-adhésives, et positionnez correctement le profilé sans autres ajustements ;
3. Appliquer le profil avec une pression uniforme sans marteler ;
4. Enlevez immédiatement tout résidu de colle du profilé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

RÉSINE SYNTHÉTIQUE :

La résine thermoplastique synthétique ne nécessite aucun entretien particulier.

Il se nettoie facilement avec de l'alcool incolore dilué dans l'eau ou à l'aide de détergents normaux, à condition qu'ils ne soient pas à base d'acide, également dilués dans l'eau ; effectuer le dernier rinçage à l'eau claire. Utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs pour éviter de rayer la surface.

AVERTISSEMENTS

Les indications et spécifications contenues dans le présent document, bien que conformes à notre expérience, sont purement indicatives et nécessitent une confirmation par des applications pratiques approfondies. Profilitec décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation inappropriée du produit. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage prévu et il assume l'entièvre responsabilité des dommages résultant d'une installation incorrecte du matériau.

ÉLÉMENT DE SPÉCIFICATION

Fourniture et installation d'un profilé en _____ (matériau), avec finition _____ (voir la section Description du matériau) de dimension caractéristique _____ mm, avec courbe de raccordement et bords transparents.

Type de famille _____ de la société Profilitec, en tant que gorge sanitaire concave à utiliser comme raccord entre le mur et la baignoire ou la douche, à fournir et à installer conformément aux règles de l'art, en respectant les méthodes et les domaines d'application indiqués par le fabricant.

Longueur du profil : 2700 mm

Code Profil : _____

Matière : _____ €/m

Pose : _____ €/m

Prix total : _____ €/m