

BATTISCOPA BFZ


DESCRIZIONE PRODOTTO



BFZ è un profilo da costruzione che consente di realizzare un battiscopa a filo muro con lo stesso materiale della pavimentazione. Nella parte inferiore sono presenti delle apposite scanalature, ideate per l'incastro di un profilo lineare, realizzato per determinare il piano del massetto e garantire un perfetto posizionamento delle altezze di porte e finestre.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.



AN

plano >> BFZ in Alluminio da costruzione		
Cod.	HxB mm	Finitura
BFZ1000/130AN270	12,5x120	AN - Naturale

APPLICAZIONE

1. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta;
2. Fissare il profilo alla parete utilizzando malta o tasselli con viti a testa svasata;
3. Montare il profilo prima di annegare i vari tubi/cavi nel massetto;
4. Nella parte inferiore sono presenti delle apposite scanalature, ideate per permettere l'incastro di un profilo lineare piatto fornito nella confezione, realizzato per determinare il piano del massetto e garantire un perfetto posizionamento delle altezze di porte e finestre;
5. Gettare il massetto e posare il pavimento rispettando le tempistiche di asciugatura dei prodotti cementizi e spessori utilizzati;
6. Una volta posato il pavimento, realizzare quindi il battiscopa da 6 cm dello stesso materiale del pavimento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
_____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, come profilo
utilizzato come punto di riferimento per il montaggio di porte e finestre. Progettato per realizzare un battiscopa da 6 cm dello stesso materiale del pavimento.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo di supporto battiscopa dello stesso materiale del pavimento da applicare a parete prima della gettata del massetto e la posa del pavimento. Profilo da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m