

## BORDERTEC BBO-BCO


### DESCRIZIONE PRODOTTO



Bordertec BBO-BCO è un profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo delle piastrelle perimetrali di balconi e terrazze, dotato di dentino superiore a finitura e contenimento del rivestimento piastrellato.


### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio BBO

H = 10 mm  
B = 12 mm



Alluminio BCO

H = 12,5 mm  
B = 12 mm

### DESCRIZIONE MATERIALE

#### Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

#### ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



A11



A14



A22



A24



A25



A50



A60



A63



A64

## ACCESSORI



BBOE/BCOE



BBOG/BCOG

**bordertec >> BBO in Alluminio Verniciato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BBO50A11270	50	A11 - Bianco Puro
BBO50A22270	50	A22 - Grigio Pastello

**bordertec >> BBOE Raccordo Esterno in Alluminio Verniciato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BBOE50A11	50	A11 - Bianco Puro
BBOE50A22	50	A22 - Grigio Pastello

**bordertec >> BBOG Giunzione in Alluminio Verniciato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BBOG50A11	50	A11 - Bianco Puro
BBOG50A22	50	A22 - Grigio Pastello

**bordertec >> BBO in Alluminio Verniciato Goffrato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BBO50A14270	50	A14 - White arctic
BBO50A24270	50	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBO50A25270	50	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBO50A50270	50	A50 - Micaceo Goffrato
BBO50A60270	50	A60 - Corten Goffrato
BBO50A63270	50	A63 - Testa di Moro
BBO50A64270	50	A64 - Testa di Moro Goffrato

**bordertec >> BBOE Raccordo Esterno in Alluminio Verniciato Goffrato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BBOE50A14	50	A14 - White arctic
BBOE50A24	50	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBOE50A25	50	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBOE50A50	50	A50 - Micaceo Goffrato
BBOE50A60	50	A60 - Corten Goffrato
BBOE50A63	50	A63 - Testa di Moro
BBOE50A64	50	A64 - Testa di Moro Goffrato

**bordertec >> BBOG Giunzione in Alluminio Verniciato Goffrato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BBOG50A14	50	A14 - White arctic
BBOG50A24	50	A24 - Grigio Pastello goffrato
BBOG50A25	50	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BBOG50A50	50	A50 - Micaceo Goffrato
BBOG50A60	50	A60 - Corten Goffrato
BBOG50A63	50	A63 - Testa di Moro
BBOG50A64	50	A64 - Testa di Moro Goffrato

**bordertec >> BCO in Alluminio Verniciato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BCO50A11270	50	A11 - Bianco Puro
BCO50A22270	50	A22 - Grigio Pastello

**bordertec >> BCOE Raccordo Esterno in Alluminio Verniciato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BCOE50A11	50	A11 - Bianco Puro
BCOE50A22	50	A22 - Grigio Pastello

**bordertec >> BCOG Giunzione in Alluminio Verniciato**

Cod.	H1 mm	Finitura
BCOG50A11	50	A11 - Bianco Puro
BCOG50A22	50	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BCO in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCO50A14270	50	A14 - White arctic
BCO50A24270	50	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCO50A25270	50	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCO50A50270	50	A50 - Micaceo Goffrato
BCO50A60270	50	A60 - Corten Goffrato
BCO50A63270	50	A63 - Testa di Moro
BCO50A64270	50	A64 - Testa di Moro Goffrato

bordertec >> BCOE Raccordo Esterno in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCOE50A14	50	A14 - White arctic
BCOE50A24	50	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCOE50A25	50	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCOE50A50	50	A50 - Micaceo Goffrato
BCOE50A60	50	A60 - Corten Goffrato
BCOE50A63	50	A63 - Testa di Moro
BCOE50A64	50	A64 - Testa di Moro Goffrato

bordertec >> BCOG Giunzione in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BCOG50A14	50	A14 - White arctic
BCOG50A24	50	A24 - Grigio Pastello goffrato
BCOG50A25	50	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BCOG50A50	50	A50 - Micaceo Goffrato
BCOG50A60	50	A60 - Corten Goffrato
BCOG50A63	50	A63 - Testa di Moro
BCOG50A64	50	A64 - Testa di Moro Goffrato

## APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi 0,5 ÷ 1 mm più basso;
2. Tagliare alla lunghezza desiderata;
3. Fissare con chiodi i profili al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso e avendo cura di lasciare almeno 0,5cm di spazio tra profili adiacenti e mascherare quello spazio con la giunzione;
4. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo;
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato (Sistema Balcotec) ove previsto;
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo;
7. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dal profilo.

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

## AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in \_\_\_\_\_ (materiale) con finitura \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm, dotato  
di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Profilo con parte interna a coda di rondine  
per una migliore presa della colla. I fori di deflusso nascosti consentono il drenaggio di eventuale acqua o umidità residua  
presente nello strato sotto piastrella. Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec come profilo  
perimetrale in alluminio verniciato idoneo alla posa di pavimentazioni di terrazze e balconi da fornire e posare a regola  
d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo : 2700mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m