

BORDERTEC BHO


DESCRIZIONE PRODOTTO



Bordertec BHO è un profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo delle piastrelle perimetrali di balconi e terrazzi per piastrelle ceramiche di spessore 20 mm, con dentino superiore di finitura e contenimento del rivestimento piastrellato. La sezione del profilo definisce una canalina forata di drenaggio sul bordo inferiore del profilo per facilitare lo scarico dell'acqua e dell'umidità residua. Il profilo possiede inoltre un dentino rompi-goccia sulla parte inferiore. La sezione del profilo BHO definisce una canalina forata di drenaggio sul bordo orizzontale inferiore del profilo per facilitare lo scarico dell'acqua e dell'umidità residua. A causa della dilatazione termica si consiglia di lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi, mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

H = 20 mm

B = 13 mm

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



A22



A50

ACCESSORI



BHOG - A22



BHOE - A22

bordertec >> BHO in Alluminio Verniciato

Cod.	H1 mm	Finitura
BHO50A22270	50	A22 - Grigio Pastello
BHO50A50270	50	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BHOE Raccordo Esterno in Alluminio Verniciato

Cod.	H1 mm	Finitura
BHOE50A22	50	A22 - Grigio Pastello
BHOE50A50	50	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BHOG Giunzione in Alluminio Verniciato

Cod.	H1 mm	Finitura
BHOG50A22	50	A22 - Grigio Pastello
BHOG50A50	50	A50 - Micaceo Goffrato

APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi 0,5 ÷ 1 mm più basso;
2. Tagliare alla lunghezza desiderata;
3. Fissare con chiodi i profili al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso e avendo cura di lasciare almeno 0,5cm di spazio tra profili adiacenti e mascherare quello spazio con la giunzione;
4. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo;
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato (Sistema Balcotec) ove previsto;
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastra e profilo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
 _____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, dotato
 di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Profilo con parte interna a coda di rondine
 per una migliore presa della colla.

I fori di deflusso nascosti consentono il drenaggio di eventuale acqua o umidità residua presente nello strato sotto
 piastra. Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo perimetrale in alluminio
 verniciato idoneo alla posa di pavimentazioni di terrazze e balconi da fornire e posare a regola d'arte rispettando le
 modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com