

BORDERTEC BHS


DESCRIZIONE PRODOTTO



Bordertec BHS è un profilo perimetrale di finitura e protezione del bordo delle piastrelle perimetrali di balconi e terrazzi, per pavimentazioni di spessore 20 mm con dentino superiore di finitura e contenimento anche del rivestimento piastrellato, laddove questo sia posato a filo con il massetto. Disegnato con specifico dentino rompi-goccia inferiore. Il profilo BHS è dotato di angolo di scolo inclinato verso l'esterno, anche a protezione della membrana di drenaggio Drintec 8 posata sotto il massetto e al di sopra della guaina impermeabilizzante. Per la posa è utile lasciare uno spazio idoneo tra i diversi elementi per la dilatazione termica mascherando la fuga con l'elemento di giunzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

H = 20 mm

B = 12 mm

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



A22



A50

ACCESSORI



BHSG - A22



BHSE - A22

bordertec >> BHS in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BHS55A22270	55	A22 - Grigio Pastello
BHS55A50270	55	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BHSE Raccordo Esterno in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BHSE55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BHSE55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BHSG Giunzione in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BHSG55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BHSG55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato

APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi 0,5 ÷ 1 mm più basso.
2. Tagliare alla lunghezza desiderata.
3. Fissare con chiodi i profili al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso e avendo cura di lasciare almeno 0,5cm di spazio tra profili adiacenti e mascherare quello spazio con la giunzione.
4. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo.
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato (Sistema Balcotec) ove previsto.
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detersivi neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detersivi direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Profilo con parte interna a coda di rondine per una migliore presa della colla.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo perimetrale in alluminio verniciato idoneo alla posa di pavimentazioni di terrazze e balconi da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com