

BORDERTEC BSS


DESCRIZIONE PRODOTTO



Profilo perimetrale in alluminio per la finitura e la protezione del bordo delle piastrelle su balconi e terrazzi. La sua forma piatta e dal minimo ingombro lo rende particolarmente indicato in presenza di ringhiere o spazi ridotti. La costolatura interna assicura una posa uniforme, garantendo la distanza costante di 10 mm dal massetto. L'estremità inferiore è dotata di un microgocciolatoio, studiato per proteggere il massetto senza ricorrere a sporgenze antiestetiche. Progettato per posa con adesivo, Bordertec BSS è disponibile con tutti i pezzi speciali necessari per una posa a regola d'arte, assicurando un risultato tecnico ed estetico di alto livello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempratura T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.


ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.




A14 A22 A24 A25 A50

ACCESSORI



BSSE



BSSG

bordertec >> BSS in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSS10/45A2270	45	A22 - Grigio Pastello
BSS10/55A2270	55	A22 - Grigio Pastello
BSS12/43A22270	43	A22 - Grigio Pastello
BSS12/53A22270	53	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BSSE Angolo Esterno in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSSE55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BSSE65A22	65	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BSSG Giunzione in Alluminio Verniciato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSSG55A22	55	A22 - Grigio Pastello
BSSG65A22	65	A22 - Grigio Pastello

bordertec >> BSS in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSS10/45A24270	45	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSS10/55A24270	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSS12/43A24270	43	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSS12/53A24270	53	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSS10/45A25270	45	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSS10/55A25270	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSS12/43A25270	43	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSS12/53A25270	53	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSS10/45A50270	45	A50 - Micaceo Goffrato
BSS10/55A50270	55	A50 - Micaceo Goffrato
BSS12/43A50270	43	A50 - Micaceo Goffrato
BSS12/53A50270	53	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BSSE Angolo Esterno in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSSE55A24	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSSE65A24	65	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSSE55A25	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSSE65A25	65	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSSE55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato
BSSE65A50	65	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BSSG Giunzione in Alluminio Verniciato Goffrato		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSSG55A24	55	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSSG65A24	65	A24 - Grigio Pastello goffrato
BSSG55A25	55	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSSG65A25	65	A25 - Grigio Cemento Goffrato
BSSG55A50	55	A50 - Micaceo Goffrato
BSSG65A50	65	A50 - Micaceo Goffrato

bordertec >> BSS in Alluminio Verniciato Goffrato Desert Line		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSS10/45A14270	45	A14 - White Arctic
BSS10/55A14270	55	A14 - White Arctic
BSS12/43A14270	43	A14 - White Arctic
BSS12/53A14270	53	A14 - White Arctic

bordertec >> BSSE Angolo Esterno in Alluminio Verniciato Goffrato Desert Line		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSSE55A14	55	A14 - White Arctic
BSSE65A14	65	A14 - White Arctic

bordertec >> BSSG Giunzione in Alluminio Verniciato Goffrato Desert Line		
Cod.	H1 mm	Finitura
BSSG55A14	55	A14 - White Arctic
BSSG65A14	65	A14 - White Arctic

APPLICAZIONE

1. Scegliere il profilo della dimensione H corrispondente allo spessore del rivestimento da posare prestando assoluta attenzione che il profilo non deve superare il bordo del rivestimento ma posizionarsi $0,5 \div 1$ mm più basso;
2. Tagliare alla lunghezza desiderata;
3. Fissare con chiodi i profili al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso e avendo cura di lasciare almeno 0,5cm di spazio tra profili adiacenti e mascherare quello spazio con la giunzione;
4. Stendere con l'ausilio di una spatola dentata il collante nell'area di applicazione del profilo;
5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato (Sistema Balcotec) ove previsto;
6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo;
7. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dal profilo.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detersivi neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detersivi direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
 _____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, dotato di base di appoggio traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e di setto verticale per il posizionamento a ridosso del massetto. Bordo inferiore dotato di gocciolatoio per ulteriore protezione massetto. Profilo con parte interna a coda di rondine per una migliore presa della colla e adatto alla posa in presenza di ringhiere poco spaziate dal frontalino. Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo perimetrale in alluminio verniciato idoneo alla posa di pavimentazioni di terrazze e balconi da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m