

PLANO PPS130

DESCRIZIONE PRODOTTO




Profilo in alluminio PPS130.

Innovativo e unico nel suo genere, il profilo PPS130 rappresenta una soluzione di finitura di alto pregio per applicazioni in cartongesso. Unisce funzionalità ed estetica, valorizzando ogni ambiente residenziale o commerciale. Grazie alla sezione da 13 mm, si integra perfettamente con lo spessore delle lastre in cartongesso più diffuse. Può essere impiegato come elegante elemento decorativo con strisce LED a livello di battiscopa, come segnavia lungo le pareti o per illuminare i perimetri a soffitto, in linea con le tendenze più attuali del design architettonico. La base di appoggio funge da coprigiunto ideale anche per pavimenti in legno, mentre il frontalino nasconde la striscia LED creando un raffinato gioco di luce e ombra, capace di valorizzare qualsiasi spazio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

H1 = 39,5 mm

B = 26,5 mm

DESCRIZIONE MATERIALE

Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

ALLUMINIO ANODIZZATO:

Il processo di ossidazione anodica opera contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici.

Secondo la norma EN 12373 i profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettro-chimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titanio con spessore fino a 20 micron.



AS



AM11



A54

plano >> PPS130 Profilo led per cartongesso in Alluminio Anodizzato		
Cod.	H mm	Finitura
PPS130AS270	13	AS - Argento

plano >> PPS130 Profilo led per cartongesso in Alluminio Verniciato		
Cod.	H mm	Finitura
PPS130AM11270	13	AM11 - Bianco Opaco
PPS130A54270	13	A54 - Nero Opaco

APPLICAZIONE

1. Tagliare il battiscopa alla lunghezza desiderata;
2. Pulire la parete di supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale;
3. Applicare il sigillante multiuso FIXXTEC nelle parti superiore e inferiore del profilo;
4. Premere il profilo contro la parete o il soffitto esercitando un'adeguata pressione;
5. Installare poi la parete in cartongesso appoggiando le lastre sopra il frontalino di appoggio orizzontale e fissandole con viti;
6. In caso di superficie irregolare, difficile da pulire o in assenza di una parete ma con disponibile solo una intelaiatura di supporto, fissare il battiscopa con viti fissandolo dalla parte superiore che andrà coperta dalla lastra di cartongesso;
7. Il frontalino può schermare dalla vista la installazione di una eventuale striscia LED (non fornita).

N.B.: I profili in alluminio offrono una limitata resistenza alle sostanze alcaline, il loro uso quindi deve essere valutato in base alle aggressioni chimiche previste. I profili in alluminio a contatto con sostanze cementizie possono essere attaccati da processi di corrosione, pertanto i residui di collanti e sigillanti usati devono essere rimossi immediatamente. In fase di posa deve essere usata la giusta quantità di collante e osservati i giusti tempi di asciugatura evitando di creare cavità nelle quali può ristagnare l'acqua che porterebbe alla formazione di sostanze alcaline (idrossido di alluminio) e innescare fenomeni elettrolitici corrosivi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in _____ (materiale), con finitura _____
_____ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica _____ mm, come
profilo battiscopa dotato di piede copri giunto perimetrale, oppure come profilo decorativo con base inferiore di appoggio
per lastra in cartongesso. Profilo dotato di frontalino di schermatura per una eventuale striscia LED e di aletta posteriore
per fissaggio a muro tramite viti.

Tipologia famiglia _____ della ditta Profilitec come profilo di chiusura del pavimento, di protezione del giunto
perimetrale di dilatazione e di finitura decorativa a parete con lastre di cartongesso, da fornire e posare a regola d'arte
rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m