

## PLANO PS130


### DESCRIZIONE PRODOTTO



Il cartongesso è un materiale sempre più scelto e utilizzato nell'edilizia moderna sia residenziale che commerciale. Il nuovo profilo in alluminio anodizzato PS130, ancora unico nel suo genere, vuole inserirsi in questo filone come elemento di finitura e pregio con un valore aggiunto sia nella messa in opera che nel design. Il nuovo elemento è idoneo all'utilizzo sia come jolly negativo, dal piacevole effetto minimalista, con la possibilità di raccordarsi a pavimento con il battiscopa ad incasso PLANO DESIGN BF, sia come scuretto decorativo a soffitto, in linea con le più attuali tendenze di progettazione. La sezione a vista di 13 mm x 13 mm si sposa perfettamente con lo spessore delle più usate lastre in cartongesso.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Alluminio

B = 13 mm

H1 = 23,8 mm

### DESCRIZIONE MATERIALE

#### Alluminio

La lega primaria di alluminio EN AW - 6060 con grado di tempra T6 è adatta per estrusioni complesse, presenta un'elevata resistenza ed una ottima finitura superficiale allo stato naturale che si presta ottimamente a successivi processi di finitura.

#### ALLUMINIO ANODIZZATO:

Il processo di ossidazione anodica opera contro la corrosione generata da agenti atmosferici non combinati con processi galvanici.

Secondo la norma EN 12373 i profili vengono trattati con processi preventivi che li rendono uniformemente opachi, successivamente vengono colorati tramite processo di ossidazione elettro-chimica nei colori standard Argento, Oro, Bronzo, Rame e Titanio con spessore fino a 20 micron.

#### ALLUMINIO VERNICIATO:

Il processo di verniciatura si compone di un pre-trattamento a base di fosfato di cromo, di una verniciatura elettrostatica a base di polveri poliesteri dalle elevate caratteristiche di resistenza ai raggi U.V. e agli agenti atmosferici. Lo spessore di copertura coinvolge l'intera superficie del profilo con uno spessore medio di ca 60 micron, viene inoltre svolto un processo di polimerizzazione reticolare a caldo per garantire il massimo della resistenza chimico-meccanica.



AS



AGR



AM11



A54

| plano >> PS130 Profilo per cartongesso in Alluminio Anodizzato |      |               |
|--|------|---------------|
| Cod.   | H mm | Finitura      |
| PS130AS270   | 13   | AS - Argento  |
| PS130AGR270  | 13   | AGR - Grafite |

| plano >> PS130 Profilo per cartongesso in Alluminio Verniciato |      |                     |
|--|------|---------------------|
| Cod.   | H mm | Finitura            |
| PS130AM11270   | 13   | AM11 - Bianco opaco |
| PS130A54270  | 13   | A54 - Nero Opaco    |

## APPLICAZIONE

1. Tagliare il battiscopa alla lunghezza desiderata;
2. Pulire la parete di supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale;
3. Applicare il sigillante multiuso FIXXTEC nelle parti superiore e inferiore del profilo;
4. Premere il profilo contro la parete o il soffitto esercitando un'adeguata pressione;
5. Installare poi la parete in cartongesso appoggiando le lastre sopra il frontalino di appoggio orizzontale e fissandole con viti;
6. In caso disuperficie irregolare, difficile da pulire o in assenza di una parete ma con disponibile solo una intelaiatura di supporto, fissare il battiscopa con viti fissandolo dalla parte superiore che andrà coperta dalla lastra di cartongesso.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### ALLUMINIO:

L'alluminio non richiede manutenzione speciale.

Per la pulizia, usare alcool incolore diluito in acqua o detergenti neutri, evitando quelli acidi (es. acido cloridrico o fluoridrico), impiegare spugne o panni non abrasivi per evitare danni. Consigliamo di non applicare i detergenti direttamente sulle superfici. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua e asciugare subito con un panno morbido. Evitare lucidanti. Rimuovere rapidamente residui di cemento o fuganti per proteggere la superficie.

## AVVERTENZE

I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare guanti resistenti al taglio. Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in \_\_\_\_\_ (materiale), con finitura \_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm, come profilo dotato di tratto orizzontale di appoggio lastra per il montaggio e di aletta posteriore per fissaggio a muro tramite viti con funzione di battiscopa o decorativo.

Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec come profilo di chiusura del pavimento e di finitura parete con lastre di cartongesso, da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m