


## WALKTEC SWH

### DESCRIZIONE PRODOTTO



Sicurezza e antinfortunistica stanno alla base dell'applicazione delle strisce antisdrucchiolo in carborundum ad alta resistenza. Di facile e rapida applicazione le strisce WALKTEC garantiscono aderenza e sicurezza nell'utilizzo delle scale, anche in presenza di superfici bagnate, spesso fonti di gravi incidenti. Si consiglia l'applicazione di n. 2 strisce per gradino, arrotondandone le estremità ed usando eventualmente l'apposito primer per garantire una migliore adesione al supporto. WALKTEC va applicato solo sulle superfici speculari.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



SWH

### DESCRIZIONE MATERIALE

#### Carborundum adesivo

Materiale antiscivolo

walktec >> SWH Carborundum adesivo "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Finitura
SWH25C10	25x18,3 m	C10 - Trasparente
SWH25C11	25x18,3 m	C11 - Bianco
SWH25C51	25x18,3 m	C51 - Nero
SWH19C51	19x18,3 m	C51 - Nero
SWH50C51	50x18,3 m	C51 - Nero
SWH19CF	19x18,3 m	CF - Fotoluminescente

walktec >> SWHS Carborundum adesivo "Strip Walk"		
Cod.	BxL mm	Finitura
SWHS19C51	19x0,61 m	C51 - Nero

### APPLICAZIONE

1. Pulire e sgrassare la superficie su cui applicare il prodotto.
2. La superficie del supporto deve essere liscia.
3. Per supporti con scarsa adesione utilizzare un primer promotore di aderenza.
4. Applicare la striscia adesiva antisdrucchiolo evitando le sovrapposizioni e le bolle.

## AVVERTENZE

Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

"Fornitura e posa in opera di strisce antisdrucchiolo in Carborundum, con finitura \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm. Strisce con  
 superficie antisdrucchiolo.

Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec come strisce di sicurezza e antiinfortunistica da  
 fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Codice del prodotto: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m"