

## WALLPROTECTION WB


### DESCRIZIONE PRODOTTO



Battiscopa in resina sintetica color massa, resistente agli urti ed autoestinguente. La superficie risulta pressoché liscia per una maggiore igiene e pulizia. Realizzabile in colorazioni differenti abbinabili tra loro per ottenere il particolare effetto "Bicolor design". Il battiscopa prevede, nella parte inferiore, un raccordo arrotondato per la pulizia, rispondente alle principali normative igieniche. Il battiscopa, grazie alla composizione del materiale e all'apposita nicchia può essere saldato chimicamente al pavimento in PVC come spesso previsto dalle disposizioni igieniche. I battiscopa sono perfettamente coordinati con gli altri profili della gamma Wallprotection, angolari paraspigoli (WA) e paracolpi murali (WP).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza: 2,70 metri



Resina sintetica

H1 = 15,8 mm

### DESCRIZIONE MATERIALE

#### Resina Sintetica

RESINIL Resina sintetica termoplastica per COESTRUSIONE:

Realizzato a partire da resina primaria la cui composizione a base di Cloruro di Polivinile lo caratterizza per una elevata resistenza e una compatibilità ottimizzata per quanto concerne l'adesione duratura con resine plastificate utilizzate nel processo di coestrusione, vale a dire l'unione permanente di due materiali con diversi gradi di durezza Shore.

RESINFLEX Resina sintetica termoplastica plastificata:

Realizzato a partire da resina primaria la cui composizione a base di Cloruro di Polivinile lo caratterizza per una elevata resistenza e una compatibilità con il Resinil nel processo di COESTRUSIONE da noi utilizzato nella maggior parte dei giunti di dilatazione. Il materiale, grazie alla natura dei plastificanti impiegati mantiene le proprie caratteristiche essenziali di elasticità nel tempo.

wallprotection >> WB in Resina Sintetica Colormassa Resintop		
Cod.	B mm	Finitura
WB100P11/22270	100	P11 - Bianco + Grigio pastello
WB100P11/11270	100	P11 - Bianco + Bianco puro
WB100P22/22270	100	P22 - Grigio + Grigio pastello

## APPLICAZIONE

1. Controllare che il supporto sia solido, piano, pulito, sgrassato e asciutto verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore ai 15 °C in caso di incollaggio;
2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta;
3. Applicare l'adesivo (FIXXTEC) sulla parte del profilo da incollare, oppure rimuovere la carta protettiva dell'adesivo per le versioni autoadesive, e posizionare il profilo correttamente senza ulteriori aggiustamenti;
4. Applicare il profilo con una pressione uniforme senza martellare;
5. Rimuovere immediatamente eventuali residui di colla dal profilo.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### RESINA SINTETICA:

La resina sintetica termoplastica non necessita di particolari manutenzioni.

Si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti, purché non a base acida, anch'essi diluiti in acqua; effettuare l'ultimo risciacquo con l'impiego di sola acqua. Utilizzare spugne o panni non abrasivi, per evitare di graffiare la superficie.

## AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Profilitec declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

## VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in \_\_\_\_\_ (materiale), con finitura \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (vedi sezione Descrizione Materiale) di misura caratteristica \_\_\_\_\_ mm,  
battiscopa con caratteristiche antiurto e autoestinguente.

Tipologia famiglia \_\_\_\_\_ della ditta Profilitec con funzione di battiscopa e di protezione contro gli urti e di  
finitura bicolore del rivestimento o del pavimento di protezione del giunto perimentrale di dilatazione da applicare su  
rivestimento, da fornire e posare a regola d'arte rispettando le modalità ed i campi di applicazione indicati dal produttore.

Lunghezza del profilo: 2700 mm

Codice del profilo: \_\_\_\_\_

Materiale: \_\_\_\_\_ €/m

Posa: \_\_\_\_\_ €/m

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/m