

BASEBOARD BA 700


OPIS PRODUKTU



BA700 to profil listwy przypodłogowej z PCV, który można mocować za pomocą kleju lub metalowych łączników. Profil posiada w górnej części niewielkie zaokrąglenie ułatwiające klejenie i jednocześnie, zapobiegające gromadzeniu się kurzu i brudu na krawędzi.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,00 metra



Ekspandowane PCV

H1 = 8 mm

Wysokość = 17,5 mm

OPIS MATERIAŁU

PVC

RESINTOP Twarda żywica termoplastyczna:

Materiał specjalnie opracowany w celu optymalizacji właściwości użytkowych sztywnych profili do stałego stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniający wymagania zarówno estetyczne, jak i dotyczące trwałości. Wykonany z żywicy pierwotnej, której skład na bazie chlorku polichlorku winylu sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w temperaturach do +60°C. Zastosowany surowiec gwarantuje doskonałą odporność na promieniowanie UV, ograniczone oddziaływania mechaniczne oraz rozwój grzybów i bakterii.



P12



P22



P51



P79

listwa przypodłogowa >> BA700 z ekspandowanego PCV		
Kod	B mm	Wykończenie
BA700P12200	70	P12 - Kość słoniowa
BA700P22200	70	P22 - Szary Pastelowy
BA700P51200	70	P51 - Czarny
BA700P79200	70	P79 - Orzech włoski

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieś klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usuń papier ochronny z kleju i umieść profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ŻYWICA SYNTETYCZNA:

Syntetyczna żywica termoplastyczna nie wymaga specjalnej konserwacji.

Można go łatwo wyczyścić bezbarwnym alkoholem rozcieńczonym w wodzie lub zwykłymi detergentami, pod warunkiem, że nie są one kwasowe, również rozcieńczonymi w wodzie; ostateczne płukanie należy wykonać samą wodą. Należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych, aby uniknąć zarysowania powierzchni.

OSTRZEŻENIA

Zawarte w niniejszym dokumencie wskazówki i specyfikacje, choć zgodne z naszym doświadczeniem, mają charakter wyłącznie orientacyjny i wymagają potwierdzenia w szerokiej praktyce. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody osobowe lub materialne wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za ustalenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania, i ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profilu zamykającego podłogę i zabezpieczenia obwodowej szczeliny dylatacyjnej.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil listwy przypodłogowej, który należy dostarczać i montować zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt