

BASEBOARD BAS

OPIS PRODUKTU



Listwy przypodłogowe BAS zostały zaprojektowane z myślą o nowoczesnym, minimalistycznym designie, w którym wszystkie elementy spełniają swoją funkcję, integrując się ze sobą w dyskretnej, ale efektownej formie. Profile mają przekrój prostokątny i są dostępne w 3 różnych wysokościach, co pozwala spełnić wszelkie wymagania estetyczne.

Listwy przypodłogowe BAS posiadają również rowek w niewidocznej części, który ułatwia klejenie i zapobiega powstawaniu smug kleju podczas montażu. Profile posiadają narożniki i zakończenia, które pasują do profilu, tworząc spójny efekt ciągłości.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum
H1 = 10 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złoczone i chromowane.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.

AKCESORIA



BAC400AS



AS



AT



AOSB



AM11



A54

baseboards >> BAS z anodowanego aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BAS400AS270	40	AS - Srebrne
BAS600AS270	60	AS - Srebrne
BAS800AS270	80	AS - Srebrne
BAS400AT270	40	AT - Titan
BAS600AT270	60	AT - Titan

baseboards >> BAS z jasnego, polerowanego anodowanego aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BAS400AOSB270	40	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BAS600AOSB270	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

baseboards >> BAS z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	B mm	Wykończenie
BAS400AM11270	40	AM11 - Matt Biały
BAS600AM11270	60	AM11 - Matt Biały
BAS800AM11270	80	AM11 - Matt Biały
BAS400A54270	40	A54 - Czarny matowy
BAS600A54270	60	A54 - Czarny matowy
BAS800A54270	80	A54 - Czarny matowy

baseboards >> Uniwersalne zakończenia BAC z anodowanego aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BAC400AS	40	AS - Srebrne
BAC600AS	60	AS - Srebrne
BAC800AS	80	AS - Srebrne
BAC400AT	40	AT - Titan
BAC600AT	60	AT - Titan

baseboards >> Uniwersalne zakończenia BAC z polerowanego na jasny kolor anodowanego aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BAC400AOSB	40	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BAC600AOSB	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

baseboards >> Uniwersalne zakończenia BAC z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	B mm	Wykończenie
BAC400AM11	40	AM11 - Matt Biały
BAC600AM11	60	AM11 - Matt Biały
BAC800AM11	80	AM11 - Matt Biały
BAC400A54	40	A54 - Czarny matowy
BAC600A54	60	A54 - Czarny matowy
BAC800A54	80	A54 - Czarny matowy

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieś klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profilu zamykającego podłogę i zabezpieczenia obwodowej szczeliny dylatacyjnej.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil listwy przypodłogowej, który należy dostarczać i montować zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt