

BASEBOARD BA


OPIS PRODUKTU



Listwa przypodłogowa ścienna ze stali nierdzewnej lub aluminium, którą można przymocować za pomocą kleju lub metalowych łączników. Jest łatwa w montażu, co zapewnia eleganckie i trwałe wykończenie. Wyprofilowane końcówki zapewniają dokładne dopasowanie do okładziny ściiennej.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Stal nierdzewna
H1 = 10 mm



Aluminium
H1 = 10 mm

OPIS MATERIAŁU

Stal nierdzewna

Profile stalowe są wytwarzane przez formowanie na zimno arkuszy balchy stalowej o jednakowej grubości. Profile aluminiowe i mosiężne są wytwarzane w procesie wylączania na gorąco. Listwy wykonane z różnych surowców zachowują te same właściwości użytkowe i wymiarowe. Stal nierdzewna skutecznie opiera się wysokim naprężeniom mechanicznym i jest szczególnie zalecana w sektorach: chemicznym, spożywczym i szpitalnym, gdzie higiena, trwałość i odporność na działanie chemikaliów są niezbędne. Profile zwykle są produkowane w wykończeniu półmatowym, efekt szczotkowania jest uzyskiwany poprzez częściowe usunięcie materiału za pomocą obracających się szczotek nylonowych i kwarcowych. Proces ten nadaje powierzchni matowy wygląd bez zmiany właściwości matwriału.

STAL NIERDZEWNA AISI 304 - EN X 5 CrNi 18 10 - DIN 1.4301:

Stal należy do kategorii AUSTENITYCZNEJ i jest najbardziej rozpowszechnionym i zwykle stosowanym stopem do produktów wymagających wysokich parametrów technicznych i wydajnościowych. Jest wysoce odporna na większość środków chemicznych, ale może plamić się lub ciemnieć powierzchniowo; standardowy produkt polerujący wystarczy, aby przywrócić jej pierwotny wygląd.



IL



IS



IX

listwa przypodłogowa >> BA ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN. 1.4301 - Polerowany - bez kleju		
Kod	B mm	Wykończenie
BA600ILN270	60	IL - Błyszczący
BA800ILN270	80	IL - Błyszczący

listwa przypodłogowa >> BA ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN. 1.4301 - Szczotkowany - bez kleju		
Kod	B mm	Wykończenie
BA600ISN270	60	IS - Szczotkowane
BA800ISN270	80	IS - Szczotkowane

listwa przypodłogowa >> BA ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN. 1.4301 - Piaskowany		
Kod	B mm	Wykończenie
BA600IX270	60	IX - Piaskowana

listwa przypodłogowa >> BA ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN. 1.4301 - Polerowany - Samoprzylepny		
Kod	B mm	Wykończenie
BA600ILA270	60	IL - Błyszczący
BA800ILA270	80	IL - Błyszczący

listwa przypodłogowa >> BA ze stali nierdzewnej AISI 304 - DIN. 1.4301 - Szczotkowana - Samoprzylepna		
Kod	B mm	Wykończenie
BA600ISA270	60	IS - Szczotkowane
BA800ISA270	80	IS - Szczotkowane



listwa przypodłogowa >> BAE Narożnik zewnętrzny ze stali nierdzewnej, kolor plastic		
Kod	B mm	Wykończenie
BAE600PI	60	PI - Efekt stali
BAE800PI	80	PI - Efekt stali

listwa przypodłogowa >> BAI Narożnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej w kolorze plastic		
Kod	B mm	Wykończenie
BAI600PI	60	PI - Efekt stali
BAI800PI	80	PI - Efekt stali

listwa przypodłogowa >> BAT Zaślepka z tworzywa sztucznego - kolor srebrny		
Kod	B mm	Wykończenie
BAT600PISETDS	60	PI - Efekt stali
BAT800PISETDS	80	PI - Efekt stali

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarek, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile przechodzą wstępną obróbkę, która tworzy jednolitą matową powierzchnię. Następnie są barwione poprzez proces elektrochemicznego utleniania w standardowych wykończeniach: srebrnym, złotym, brązowym, miedzianym i tytanowym, z grubością powłoki do 20 mikronów.

POLEROWANE ALUMINIUM:

Proces polerowania składa się z mechaniczno-chemicznej obróbki polerującej, a następnie kąpeli anodowej w kolorach złotym, chromowym, miedzianym i tytanowym. Uzyskane profile zachowują te same właściwości odporności na korozję, co profile anodowane, ale mają błyszczący wygląd, który sprawia, że przypominają powierzchnie złocone i chromowane.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

AKCESORIA



BAJG800AM11



BAJT600AOSB



BAJE600AOSB



AS



AT



AOSB



AM11



A54

listwa przypodłogowa >> BA z aluminium anodowanego - samoprzylepna

Kod	B mm	Wykończenie
BA450ASA270	45	AS - Srebrne
BA600ASA270	60	AS - Srebrne
BA800ASA270	80	AS - Srebrne
BA1000ASA270	100	AS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BA z polerowanego szczotkowanego anodowanego aluminium - bez kleju

Kod	B mm	Wykończenie
BA450AOSB270	45	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BA600AOSB270	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

listwa przypodłogowa >> BA z aluminium anodowanego – bez kleju

Kod	B mm	Wykończenie
BA450ASN270	45	AS - Srebrne
BA600ASN270	60	AS - Srebrne
BA800ASN270	80	AS - Srebrne
BA1000ASN270	100	AS - Srebrne
BA450AT270	45	AT - Titan
BA600AT270	60	AT - Titan

baseboards >> BAJE Narożnik zewnętrzny z aluminium anodowanego

Kod	B mm	Wykończenie
BAJE450ASSET2	45	AS - Srebrne
BAJE600ASSET2	60	AS - Srebrne
BAJE800ASSET2	80	AS - Srebrne
BAJE1000ASSET2	100	AS - Srebrne
BAJE450ATSET2	45	AT - Titan
BAJE600ATSET2	60	AT - Titan

baseboards >> Narożnik zewnętrzny BAJE ze szczotkowanego polerowanego anodowanego aluminium

Kod	B mm	Wykończenie
BAJE450AOSBSET2	45	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BAJE600AOSBSET2	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

baseboards >> BAJG Łącznik z aluminium anodowanego

Kod	B mm	Wykończenie
BAJG450ASSET2	45	AS - Srebrne
BAJG600ASSET2	60	AS - Srebrne
BAJG800ASSET2	80	AS - Srebrne
BAJG1000ASSET2	100	AS - Srebrne
BAJG450ATSET2	45	AT - Titan
BAJG600ATSET2	60	AT - Titan

baseboards >> BAJI Narożnik wewnętrzny z aluminium anodowanego

Kod	B mm	Wykończenie
BAJI450ASSET2	45	AS - Srebrne
BAJI600ASSET2	60	AS - Srebrne
BAJI800ASSET2	80	AS - Srebrne
BAJI1000ASSET2	100	AS - Srebrne
BAJI450ATSET2	45	AT - Titan
BAJI600ATSET2	60	AT - Titan

baseboards >> BAJI Narożnik wewnętrzny ze szczotkowanego polerowanego anodowanego aluminium

Kod	B mm	Wykończenie
BAJI450AOSBSET2	45	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BAJI600AOSBSET2	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

baseboards >> BAJG Łącznik z aluminium anodowanego szczotkowanego polerowanego

Kod	B mm	Wykończenie
BAJG450AOSBSET2	45	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BAJG600AOSBSET2	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

baseboards >> Zaślepka BAJT R + L z aluminium anodowanym		
Kod	B mm	Wykończenie
BAJT450ASSET2	45	AS - Srebrne
BAJT600ASSET2	60	AS - Srebrne
BAJT800ASSET2	80	AS - Srebrne
BAJT1000ASSET2	100	AS - Srebrne
BAJT450ATSET2	45	AT - Titan
BAJT600ATSET2	60	AT - Titan

baseboards >> Zaślepka BAJT R + L z aluminium anodowanego szczotkowanego polerowanego		
Kod	B mm	Wykończenie
BAJT450AOSBSET2	45	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto
BAJT600AOSBSET2	60	AOSB - Jasne, szczotkowane złoto

listwa przypodłogowa >> BA z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	B mm	Wykończenie
BA450AM11270	45	AM11 - Matt Biały
BA600AM11270	60	AM11 - Matt Biały
BA800AM11270	80	AM11 - Matt Biały
BA450A54270	45	A54 - Czarny matowy
BA600A54270	60	A54 - Czarny matowy
BA800A54270	80	A54 - Czarny matowy

baseboards >> Narożnik zewnętrzny BAJE z malowanego proszkowo aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BAJE450AM11SET2	45	AM11 - Matt Biały
BAJE600AM11SET2	60	AM11 - Matt Biały
BAJE800AM11SET2	80	AM11 - Matt Biały
BAJE450A54SET2	45	A54 - Czarny matowy
BAJE600A54SET2	60	A54 - Czarny matowy
BAJE800A54SET2	80	A54 - Czarny matowy

baseboards >> Narożnik wewnętrzny BAJI z malowanego proszkowo aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BAJI450AM11SET2	45	AM11 - Matt Biały
BAJI600AM11SET2	60	AM11 - Matt Biały
BAJI800AM11SET2	80	AM11 - Matt Biały
BAJI450A54SET2	45	A54 - Czarny matowy
BAJI600A54SET2	60	A54 - Czarny matowy
BAJI800A54SET2	80	A54 - Czarny matowy

baseboards >> BAJG Łącznik z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	B mm	Wykończenie
BAJG450AM11SET2	45	AM11 - Matt Biały
BAJG600AM11SET2	60	AM11 - Matt Biały
BAJG800AM11SET2	80	AM11 - Matt Biały
BAJG450A54SET2	45	A54 - Czarny matowy
BAJG600A54SET2	60	A54 - Czarny matowy
BAJG800A54SET2	80	A54 - Czarny matowy

baseboards >> Zaślepka BAJT R + L z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	B mm	Wykończenie
BAJT450AM11SET2	45	AM11 - Matt Biały
BAJT600AM11SET2	60	AM11 - Matt Biały
BAJT800AM11SET2	80	AM11 - Matt Biały
BAJT450A54SET2	45	A54 - Czarny matowy
BAJT600A54SET2	60	A54 - Czarny matowy
BAJT800A54SET2	80	A54 - Czarny matowy

listwa przypodłogowa >> Narożnik zewnętrzny BAE z tworzywa sztucznego		
Kod	B mm	Wykończenie
BAE600PS	60	PS - Srebrne
BAE800PS	80	PS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> Narożnik wewnętrzny BAI z tworzywa sztucznego		
Kod	B mm	Wykończenie
BAI600PS	60	PS - Srebrne
BAI800PS	80	PS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BAT Zaślepka z tworzywa sztucznego		
Kod	B mm	Wykończenie
BAT600PSETDS	60	PS - Srebrne
BAT800PSETDS	80	PS - Srebrne

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Nanieść klej (FIXXTEC) na część profilu, która ma zostać sklejona, lub w przypadku wersji samoprzylepnych usunąć papier ochronny z kleju i umieścić profil prawidłowo bez dalszych regulacji;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelniaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

STAL NIERDZEWNA:

Stal nierdzewna jest łatwa do czyszczenia i bardzo higieniczna ze względu na gładką, nieporowatą powierzchnię, która utrudnia rozwój bakterii. Aby utrzymać ją w dobrym stanie, wystarczy umyć ją ciepłą wodą z mydłem, dokładnie spłukać i osuszyć miękką ściereczką.

W przypadku oddziaływania warunków atmosferycznych na profil, zaleca się okresowe czyszczenie w celu zapobiegania korozji. Powierzchnie szczotkowane należy czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania. W przypadku zarysowań można użyć specjalnego środka polerującego nakładanego na miękką ściereczkę.

Unikaj środków czyszczących zawierających kwas solny, kwas hydrofluorowy lub wybielacz, a także produkty ściernie. Nie pozostawiaj zwykłych stalowych przedmiotów w kontakcie ze stalą nierdzewną, aby zapobiec zanieczyszczeniu i plamom rdzy. Nie pozostawiaj także wilgotnych plastrów ani gąbek na powierzchni, aby zapobiec halo wodnym.

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profilu
 zaokrąglonego służącego do zamykania podłogi i ochrony dylatacji obwodowej.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil listwy przypodłogowej, który należy dostarczać i
 montować zgodnie z zasadami sztuki, przestrzegając metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt