

BASEBOARD BFW


OPIS PRODUKTU




PLANO BFW to profil przygotowany do wykonania cokołu ściennego z tego samego materiału, co podłoga (ceramika lub drewno) i zlicowany z płytą gipsowo-kartonową. Profil tylny pozostaje niewidoczny i pełni funkcję bazy umożliwiającej przyklejenie listwy przypodłogowej (ceramicznej lub drewnianej). Cokół został zaprojektowany tak, aby pasował do najpopularniejszych odmian płyt gipsowo-kartonowych.

DANE TECHNICZNE


Długość: 2,70 metra



BFW 600 - Aluminum



BFW 1000/130 - Aluminum



BFW 1000/220 - Aluminum

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznień, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.



AN

AKCESORIA



BFWE



BFWI



BFWG

plano >> BFW aluminiowy zintegrowany wspornik ścienny do montażu listew przypodłogowych z płytek lub drewna		
Kod	HxB mm	Wykończenie
BFW600AN270	13,5x60	AN - Naturalne
BFW1000/130AN270	13x100	AN - Naturalne
BFW1000/220AN270	22x100	AN - Naturalne

plano >> BFWI Narożnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego do BFW		
Kod	H mm	Wykończenie
BFWI600PSET5		PS - Srebrne

plano >> BFW E Narożnik zewnętrzny z tworzywa sztucznego do BFW		
Kod	H mm	Wykończenie
BFW E600PSET5		PS - Srebrne

plano >> Złącze BFWG z tworzywa sztucznego do BFW		
Kod	H mm	Wykończenie
BFWG600PSET10		PS - Srebrne

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Zabezpiecz profil lub jego podstawę za pomocą kołków rozporowych i wkrętów z łbem stożkowym. Alternatywnie, jeśli podłoże ścienna na to pozwala, użyj FIXXTEC do zabezpieczenia tylnej części podstawy lub profilu;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Następnie na zakończenie pracy należy zastosować profil czołowy, jeżeli jest to konieczne, dopasowując go do dolnego ogranicznika;
6. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profil
 zamykający zlicowany z powierzchnią ścian z płyt gipsowo-kartonowych.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec jako profil nośny listwy przypodłogowej wykonany z tego
 samego materiału co podłoga, przeznaczony do montażu na ścianie, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami
 sztuki, z zachowaniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt