

LISTWA PRZYPODŁOGOWA BFZ


OPIS PRODUKTU



BFZ to cokołowy profil konstrukcyjny umożliwiający wykonanie zlicowanej ze ścianą listwy przypodłogowej z tego samego materiału co podłoga. W dolnej części znajdują się specjalne rowki, umożliwiające wprowadzenie profilu liniowego, który pomoże określić poziom wylewki i zapewni idealne ustawienie wysokości drzwi i okien.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.



AN

plano >> BFZ z aluminium konstrukcyjny		
Kod	HxB mm	Wykończenie
BFZ1000/130AN270	12,5x120	AN - Naturalne

APLIKACJA

1. Przytnij profil do wymaganej długości;
2. Przymocuj profil do ściany za pomocą zaprawy murarskiej lub kołków z wkrętami z łbem stożkowym;
3. Zmontuj profil przed ułożeniem rur/kabli w wylewce;
4. W dolnej części znajdują się specjalne rowki, przeznaczone do wsunięcia płaskiego profilu liniowego dołączonego do zestawu, służącego do określenia poziomu wylewki oraz zagwarantowania idealnego ustawienia wysokości drzwi i okien;
5. Wylać wylewkę i ułożyć podłogę, przestrzegając czasu schnięcia zapraw cementowych i grubości użytych warstw;
6. Po ułożeniu podłogi należy wykonać listwę przypodłogową o szerokości 6 cm z tego samego materiału co podłoga.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jak profil
 Służy jako punkt odniesienia przy montażu drzwi i okien. Zaprojektowany do wykonania listwy przypodłogowej o grubości 6 cm z tego samego materiału co podłoga.

Typ rodzinny _____ firmy Profilitec, jako profil nośny listwy przypodłogowej, wykonany z tego samego materiału co podłoga, do montażu na ścianie przed wylaniem jastrychu i ułożeniem podłogi. Profil należy dostarczyć i zamontować zgodnie z zasadami i zakresami zastosowania wskazanymi przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt