

BASEBOARD BI800


OPIS PRODUKTU



Opatentowana aluminiowa listwa przypodłogowa złożona z dwóch elementów. Element bazowy (dolna część) zapewnia trwałość i odporność na zużycie. Jest dostępny w wersji z aluminium anodowanego w kolorze srebrnym i można go przykleić lub przykręcić do ściany. Zazębiający się element górny zakrywa element bazowy, tworząc innowacyjny efekt estetyczny. Rozdzielenie dwóch elementów przy użyciu różniących się od siebie materiałów i kolorów.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra




BIM 800 ASN

H1 = 50 mm
B1 = 17,5 mm




BIB 800 ASN

H1 = 50 mm
B1 = 17,5 mm




BI 800



BIM 800 ASN + BI 800

H1 = 50 mm
B1 = 17,5 mm



BIB 800 ASN + BI 800

H1 = 50 mm
B1 = 17,5 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczkań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



AS



A50



RO oak

AKCESORIA



BII



BIT



BIE

listwa przypodłogowa >> BIB - BAZA Łączone elementy z anodowanego aluminium, które można łączyć z „TOP” wymienionymi w poniższych tabelach

Kod	B mm	Wykończenie
BIB800ASN270	15	AS - BASE Silver

"listwa przypodłogowa >> BIM - BAZA Listwa przypodłogowa blokująca zakrywająca warstwę wodoodporną, z anodowanego aluminium, którą można łączyć z „TOP” w tabelach poniżej"

Kod	B mm	Wykończenie
BIM800ASN270	15	AS - BASE Silver

listwa przypodłogowa >> BI - TOP Elementy blokujące z anodowanego aluminium

Kod	HxB mm	Wykończenie
BI800ASN270	30x15	AS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BI - TOP zamykający z aluminium malowanego proszkowo Modern Line

Kod	HxB mm	Wykończenie
BI800A50270	30x15	A50 - Wytłaczany mika

listwa przypodłogowa >> BI - TOP Łączone elementy w drewnie z efektem „BiColor”.

Kod	HxB mm	Wykończenie
BI800RO270	30x15	RO - Dąb polerowany
BI800RON270	30x15	RO - Dąb naturalny

listwa przypodłogowa >> BII Narożnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego

Kod	HxB mm	Wykończenie
BII800PS	x	PS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BIE Narożnik zewnętrzny z tworzywa sztucznego

Kod	HxB mm	Wykończenie
BIE800PS	x	PS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BIT Zaślepka z tworzywa sztucznego

Kod	H mm	Wykończenie
BIT800PSSETDS		PS - Srebrne

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Zabezpiecz profil lub jego podstawę za pomocą kołków rozporowych i wkrętów z łbem stożkowym. Alternatywnie, jeśli podłoże ściennie na to pozwala, użyj FIXXTEC do zabezpieczenia tylnej części podstawy lub profilu;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Następnie na zakończenie pracy należy zastosować profil czołowy, jeżeli jest to konieczne, dopasowując go do dolnego ogranicznika;
6. Natychmiast usunąć wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnek, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profilu zamykającego podłogę i zabezpieczenia wywinętej osłony hydroizolacyjnej.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil przypodłogowy do stosowania na wspornikach, do mocowania do ściany, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com