

BASEBOARD BI


OPIS PRODUKTU



Profil cokołowy z anodowanego aluminium jest łatwy w montażu i może być używany do ukrywania kabli lub ochrony przewodów, zapewniając jednocześnie eleganckie wykończenie listwy przypodłogowej. Wewnętrzny blokujący element nośny mocuje się do ściany za pomocą śrub. Profil jest idealny do przestrzeni biurowych, które mają zarówno wymagania estetyczne, jak i wymagają rozwiązań w zakresie prowadzenia przewodów telefonicznych i komputerowych.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



BASE: BIS 20 ANF + TOP: BI - Aluminium

H1 = 10 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM ANODOWANE:

Proces utleniania anodowego zapewnia ochronę przed korozją powodowaną przez czynniki atmosferyczne, bez konieczności stosowania obróbki galwanicznej.

Zgodnie z normą EN 12373 profile poddawane są procesom zapobiegawczym, które nadają im równomierną nieprzezroczystość, a następnie barwione są w procesie elektrochemicznego utleniania na standardowe kolory: srebrny, złoty, brązowy, miedziany i tytanowy o grubości do 10 mikronów.



AS



AN

AKCESORIA



BIE



BII



BIT

listwa przypodłogowa >> BI - TOP Elementy blokujące z anodowanego aluminium		
Kod	B mm	Wykończenie
BI700ASN270	70	AS - Srebrne
BI1000ASN270	100	AS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> Wspornik BIS z Naturalne aluminium - nawiercany		
Kod	H mm	Wykończenie
BIS20ANF	X	AN - Naturalne

listwa przypodłogowa >> BII Narożnik wewnętrzny z tworzywa sztucznego		
Kod	H mm	Wykończenie
BII700PS	X	PS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BIE Narożnik zewnętrzny z tworzywa sztucznego		
Kod	B mm	Wykończenie
BIE700PS	X	PS - Srebrne

listwa przypodłogowa >> BIT Zaślepka z tworzywa sztucznego		
Kod	B mm	Wykończenie
BIT700PSSETDS	X	PS - Srebrne

APLIKACJA

1. Sprawdź, czy podłoże jest stabilne, płaskie, czyste, odtłuszczone i suche, a w przypadku klejenia sprawdź, czy temperatura aplikacji nie jest niższa niż 15°C;
2. Przytnij profil do wymaganej długości;
3. Zabezpiecz profil lub jego podstawę za pomocą kołków rozporowych i wkrętów z łbem stożkowym. Alternatywnie, jeśli podłoże ścienna na to pozwala, użyj FIXXTEC do zabezpieczenia tylnej części podstawy lub profilu;
4. Profil należy dociskać równomiernie, bez młotkowania;
5. Następnie na zakończenie pracy należy zastosować profil czołowy, jeżeli jest to konieczne, dopasowując go do dolnego ogranicznika;
6. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
e-mail: france@profilitec.com

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
_____ (patrz sekcja Opis materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, jako profilu zamykającego podłogę i zabezpieczenia obwodowej szczeliny dylatacyjnej.

Typ rodziny _____ firmy Profilitec jako profil przypodłogowy do stosowania na wspornikach, do mocowania do ściany, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt