

BORDERTEC BBO-BCO


OPIS PRODUKTU



BORDERTEC BBO/BCO to okapnikowy profil wykończeniowy do ochrony odsłoniętego jastrychu cementowego na balkonach i tarasach. Jego górny element zamykający działa jako wykończenie ograniczające okładziny z płytek.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum BBO

H = 10 mm
B = 12 mm



Aluminum BCO

H = 12,5 mm
B = 12 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A11



A14



A22



A24



A25



A50



A60



A63



A64

AKCESORIA



BBOE/BCOE



BBOG/BCOG

bordertec >> BBO z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BB050A11270	50	A11 - Czysty biały
BB050A22270	50	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BBOE z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BBOE50A11	50	A11 - Czysty biały
BBOE50A22	50	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Łącznik BBOG z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BBOG50A11	50	A11 - Czysty biały
BBOG50A22	50	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> BBO w tłoczonym malowanym proszkowo aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BB050A14270	50	A14 - Biała arctic
BB050A24270	50	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BB050A25270	50	A25 - Wytlaczany cementowy szary
BB050A50270	50	A50 - Wytlaczany mika
BB050A60270	50	A60 - Wytlaczany Corten
BB050A63270	50	A63 - Ciemny brąz
BB050A64270	50	A64 - Wytlaczany ciemny brąz

bordertec >> BBOE Narożnik zewnętrzny z tłoczonego malowanego proszkowo aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BBOE50A14	50	A14 - Biała arctic
BBOE50A24	50	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BBOE50A25	50	A25 - Wytlaczany cementowy szary
BBOE50A50	50	A50 - Wytlaczany mika
BBOE50A60	50	A60 - Wytlaczany Corten
BBOE50A63	50	A63 - Ciemny brąz
BBOE50A64	50	A64 - Wytlaczany ciemny brąz

bordertec >> BBOG Łącznik z tłoczonego malowanego proszkowo aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BBOG50A14	50	A14 - Biała arctic
BBOG50A24	50	A24 - Wytlaczany szary pastelowy
BBOG50A25	50	A25 - Wytlaczany cementowy szary
BBOG50A50	50	A50 - Wytlaczany mika
BBOG50A60	50	A60 - Wytlaczany Corten
BBOG50A63	50	A63 - Ciemny brąz
BBOG50A64	50	A64 - Wytlaczany ciemny brąz

bordertec >> BCO z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BC050A11270	50	A11 - Czysty biały
BC050A22270	50	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BCOE z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BCOE50A11	50	A11 - Czysty biały
BCOE50A22	50	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> Łącznik BCOG z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BCOG50A11	50	A11 - Czysty biały
BCOG50A22	50	A22 - Szary Pastelowy

bordertec >> BCO w tłaczonym malowanym proszku aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BC050A14270	50	A14 - Biała arctic
BC050A24270	50	A24 - Wytłaczany szary pastelowy
BC050A25270	50	A25 - Wytłaczany cementowy szary
BC050A50270	50	A50 - Wytłaczany mika
BC050A60270	50	A60 - Wytłaczany Corten
BC050A63270	50	A63 - Ciemny brąz
BC050A64270	50	A64 - Wytłaczany ciemny brąz

bordertec >> BCOE Narożnik zewnętrzny z tłaczonym malowanym proszku aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BCOE50A14	50	A14 - Biała arctic
BCOE50A24	50	A24 - Wytłaczany szary pastelowy
BCOE50A25	50	A25 - Wytłaczany cementowy szary
BCOE50A50	50	A50 - Wytłaczany mika
BCOE50A60	50	A60 - Wytłaczany Corten
BCOE50A63	50	A63 - Ciemny brąz
BCOE50A64	50	A64 - Wytłaczany ciemny brąz

bordertec >> BCOG Łącznik z tłaczonym malowanym proszku aluminium		
Kod	H1 mm	Wykończenie
mBCOG50A14	50	A14 - Biała arctic
BCOG50A24	50	A24 - Wytłaczany szary pastelowy
BCOG50A25	50	A25 - Wytłaczany cementowy szary
BCOG50A50	50	A50 - Wytłaczany mika
BCOG50A60	50	A60 - Wytłaczany Corten
BCOG50A63	50	A63 - Ciemny brąz
BCOG50A64	50	A64 - Wytłaczany ciemny brąz

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Dotnij do właściwej długości;
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
- Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał) z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis Materiału) o charakterystycznym rozmiarze _____ mm, wyposażonego w perforowaną płytę, która gwarantuje doskonałą przyczepność z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną częścią na jaskółczy ogon dla lepszej przyczepności kleju. Ukryte otwory drenażowe umożliwiają odpływ resztek wody lub wilgoci znajdującej się w warstwie pod płytką. Profil rodzinny _____ firmy Profilitec jako malowany aluminiowy profil obwodowy odpowiedni do układania podłóg na tarasach i balkonach, do dostarczenia i montażu zgodnie z zasadami i obszarami zastosowania wskazanymi przez producenta.

Długość profilu: 2700mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt