

BORDERTEC BD-BDC


OPIS PRODUKTU



Profile okapnikowe BORDERTEC BD służą do wykończenia krawędzi tarasów, co pozwala na idealnie wypoziomowany montaż zaprawy. Dostępne są z perforowanymi otworami drenażowymi (stosowane z matą DRAINTEC 8) i bez otworów (do wodoodpornej krawędzi tarasu). Płytki można montować równo z profilem lub osadzać bezpośrednio na profilu.


DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



BD - Aluminium (z otworami drenażowymi)

H1 = 18 mm
B = 12 mm



BD - Aluminium (bez otworów drenażowych)

H1 = 18 mm
B = 12 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłacznień, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatische nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A11



A22



A32



A62



A63




AKCESORIA



BDCE



BDE



bordertec >> BD z aluminium malowanego proszkowo z otworami drenażowymi

Kod	H mm	Wykończenie
BD55A11270	55	A11 - Czysty biały
BD75A11270	75	A11 - Czysty biały
BD55A22270	55	A22 - Szary Pastelowy
BD75A22270	75	A22 - Szary Pastelowy
BD55A32270	55	A32 - Ciemny beż
BD75A32270	75	A32 - Ciemny beż
BD55A62270	55	A62 - Czerwony Brąz
BD75A62270	75	A62 - Czerwony Brąz
BD55A63270	55	A63 - Ciemny brąz
BD75A63270	75	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> BDC z aluminium malowanego proszkowo, bez otworów drenażowych

Kod	H mm	Wykończenie
BDC55A11270	55	A11 - Czysty biały
BDC75A11270	75	A11 - Czysty biały
BDC55A22270	55	A22 - Szary Pastelowy
BDC75A22270	75	A22 - Szary Pastelowy
BDC55A32270	55	A32 - Ciemny beż
BDC75A32270	75	A32 - Ciemny beż
BDC55A62270	55	A62 - Czerwony Brąz
BDC75A62270	75	A62 - Czerwony Brąz
BDC55A63270	55	A63 - Ciemny brąz
BDC75A63270	75	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BDE z aluminium malowanego proszkowo

Kod	H mm	Wykończenie
BDE55A11	55	A11 - Czysty biały
BDE75A11	75	A11 - Czysty biały
BDE55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BDE75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BDE55A32	55	A32 - Ciemny beż
BDE75A32	75	A32 - Ciemny beż
BDE55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
BDE75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BDE55A63	55	A63 - Ciemny brąz
BDE75A63	75	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Narożnik zewnętrzny BDCE z aluminium malowanego proszkowo

Kod	H mm	Wykończenie
BDCE55A11	55	A11 - Czysty biały
BDCE75A11	75	A11 - Czysty biały
BDCE55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BDCE75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BDCE55A32	55	A32 - Ciemny beż
BDCE75A32	75	A32 - Ciemny beż
BDCE55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
BDCE75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BDCE55A63	55	A63 - Ciemny brąz
BDCE75A63	75	A63 - Ciemny brąz

bordertec >> Łącznik BDG z aluminium malowanego proszkowo

Kod	H mm	Wykończenie
BDG55A11	55	A11 - Czysty biały
BDG75A11	75	A11 - Czysty biały
BDG55A22	55	A22 - Szary Pastelowy
BDG75A22	75	A22 - Szary Pastelowy
BDG55A32	55	A32 - Ciemny beż
BDG75A32	75	A32 - Ciemny beż
BDG55A62	55	A62 - Czerwony Brąz
BDG75A62	75	A62 - Czerwony Brąz
BDG55A63	55	A63 - Ciemny brąz
BDG75A63	75	A63 - Ciemny brąz

Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.

e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France

e-mail: france@profilitec.com

APLIKACJA

1. Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
2. Dotnij do właściwej długości;
3. Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
4. Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
5. W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
6. Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
7. Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o wymiarach charakterystycznych _____ mm,
 wyposażonego w perforowaną płytkę, która zapewnia doskonałą przyczepność stosowanego kleju. Profil z otworami odprowadzającymi wodę z przodu, które umożliwiają drenaż w przypadku zastosowania jastyrychu drenażowego.
 Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profilitec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
 e-mail: customerservice@profilitec.com
Profilitec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profilitec.com

Profilitec France
 e-mail: france@profilitec.com