

BORDERTEC BD20


OPIS PRODUKTU



BORDERTEC BD20 to profil okapnikowy, który wykańcza i zabezpiecza odsłonięte krawędzie betonowe balkonów i tarasów w przypadku nawierzchni o grubości 20 mm. W profilu zaprojektowano owalne otwory służące do drenażu jastrychu.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium

H1 = 18 mm

B = 12,5 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A22





A50

AKCESORIA



BDG20A50



bordertec >> BD20 z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BD20A22270	20	A22 - Szary Pastelowy
BD20A50270	20	A50 - Wytłaczany mika

bordertec >> BDE20 Narożnik zewnętrzny z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BDE20A22	20	A22 - Szary Pastelowy
BDE20A50	20	A50 - Wytłaczany mika

bordertec >> Łącznik BDG20 z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H mm	Wykończenie
BDG20A22	20	A22 - Szary Pastelowy
BDG20A50	20	A50 - Wytłaczany mika

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Dotnij do właściwej długości;
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
- Ułóż podłogę, pamiętając o pozostawieniu odstępu ok. 5 mm między płytką a profilem;
- Natychmiast usuń wszelkie pozostałości kleju z profilu.

Uwaga: Profile aluminiowe mają ograniczoną odporność na substancje alkaliczne, dlatego ich zastosowanie należy rozważyć w zależności od przewidywanej agresji chemicznej. Profile aluminiowe mające kontakt z substancjami cementowymi mogą ulegać korozji, dlatego należy natychmiast usuwać pozostałości użytych klejów i uszczelnaczy. Podczas montażu należy użyć odpowiedniej ilości kleju i przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia, unikając tworzenia się wnęk, w których może gromadzić się woda, co prowadziłoby do tworzenia się substancji alkalicznych (wodorotlenku glinu) i wywoływania korozji elektrolitycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

ALUMINIUM:

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

Profiltec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profiltec.com

Profiltec France
e-mail: france@profiltec.com

OSTRZEŻENIA

Z profilami tymi należy obchodzić się ostrożnie, używając rękawic odpornych na przecięcia. Wskazówki i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie, choć odpowiadają naszemu doświadczeniu, mają charakter wyłącznie orientacyjny i powinny zostać potwierdzone poprzez wyczerpujące zastosowania praktyczne. Firma Profilitec nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użytku, i ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowego montażu materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) o wymiarach charakterystycznych _____ mm,
 wyposażonego w perforowaną płytkę, która zapewnia doskonałą przyczepność stosowanego kleju. Profil z otworami odprowadzającymi wodę z przodu, które umożliwiają drenaż w przypadku zastosowania jastrychu drenażowego.
 Profil rodzinny _____ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt