

BORDERTEC BHO


OPIS PRODUKTU



BORDERTEC BHO to profil okapnikowy, który wykańcza i chroni odsłonięte betonowe krawędzie balkonów i tarasów w przypadku płytek o grubości 20 mm, wyposażony w górne wcięcie przeznaczone do zakończenia i utrzymania pokrycia z płytek. Profil posiada perforowaną rynnę odpływową umieszczoną na dolnej krawędzi, ułatwiającą odprowadzanie wody, a także posiada dodatkowy okapnik. Podczas montażu należy uwzględnić rozszerzalność cieplną, pozostawiając odpowiednią przestrzeń pomiędzy profilami, maskując połączenie elementem łączącym.

DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminum

H = 20 mm

B = 13 mm

OPIS MATERIAŁU

Aluminum

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytlaczań, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatische nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A22



A50

AKCESORIA



BHOG - A22



BHOE - A22

bordertec >> BHO z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BHO50A22270	50	A22 - Szary Pastelowy
BHO50A50270	50	A50 - Wytłaczany mika

bordertec >> BHOE Narożnik zewnętrzny z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BHOE50A22	50	A22 - Szary Pastelowy
BHOE50A50	50	A50 - Wytłaczany mika

bordertec >> Łącznik BHOG z aluminium malowanego proszkowo		
Kod	H1 mm	Wykończenie
BHOG50A22	50	A22 - Szary Pastelowy
BHOG50A50	50	A50 - Wytłaczany mika

APLIKACJA

- Wybierz profil o wymiarze H odpowiadającym grubości układanej okładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź okładziny, ale znajdował się 0,5–1 mm niżej.
- Dotnij do właściwej długości;
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując między nimi odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną;
- Rozprowadź klej w miejscu przyklejenia profilu za pomocą pacy zębatej;
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec);
- Ułóż okładzinę, pozostawiając odstęp ok. 5 mm między płytkami a profilem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profiltec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z _____ (materiał), z wykończeniem _____
 _____ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze _____ mm,
 wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Ukryte otwory drenażowe umożliwiają odprowadzenie resztek wody i wilgoci zgromadzonych w warstwie pod płytkami. Rodzina produktów _____ firmy Profiltec to malowane aluminiowe profile obwodowe przeznaczone do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczane i montowane zgodnie z instrukcją producenta i specyfikacją zastosowania.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: _____

Materiał: _____ \$/szt.

Instalacja: _____ \$/szt.

Cena całkowita: _____ \$/szt

Profiltec S.p.A.
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
 Tel: +39 0444 268311
 e-mail: profiltec@profiltec.com

Profiltec Corp.
 e-mail: customerservice@profiltec.com

Profiltec France
 e-mail: france@profiltec.com

Profiltec Ibérica, S.L.U.
 e-mail: iberica@profiltec.com