

## BORDERTEC BHS


### OPIS PRODUKTU



BORDERTEC BHS to profil okapnikowy, który wykańcza i chroni odsłonięte betonowe krawędzie balkonów i tarasów w przypadku nawierzchni o grubości 20 mm, wyposażony w górne wycięcie do zakończenia i utrzymania płytki, gdy granica jest ułożona na równi z jastrychem. Zaprojektowany z okapnikiem do odprowadzania wody. Profil BHS posiada wystający okapnik chroniący membranę drenażową Drintec 8, którą można umieścić pod wylewką i nad warstwą hydroizolacyjną. Podczas montażu należy uwzględnić rozszerzalność cieplną, pozostawiając odpowiednią przestrzeń pomiędzy profilami, maskując połączenie elementem łączącym.

### DANE TECHNICZNE

Długość: 2,70 metra



Aluminium

H = 20 mm

B = 12 mm

### OPIS MATERIAŁU

#### Aluminium

Podstawowy stop aluminium EN AW-6060 w stanie utwardzenia T6 nadaje się do skomplikowanych wytłaczarń, zapewniając wysoką wytrzymałość i doskonałe naturalne wykończenie powierzchni, co dobrze nadaje się do późniejszych procesów wykańczania.

#### ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO:

Malowanie proszkowe rozpoczyna się od wstępnej obróbki fosforanem chromu, po której następuje elektrostatyczne nakładanie proszków poliestrowych, które zapewniają wysoką odporność na promienie UV i czynniki atmosferyczne. Cała powierzchnia profilu jest powlekana warstwą o średniej grubości około 60 mikronów. Następnie przeprowadzany jest proces polimeryzacji sieciowania na gorąco, aby zapewnić maksymalną odporność chemiczną i mechaniczną.



A22



A50

### AKCESORIA



BHSG - A22



BHSE - A22

| bordertec >> BHS z aluminium malowanego proszkowo |       |                       |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Kod                                               | H1 mm | Wykończenie           |
| BHS55A22270                                       | 55    | A22 - Szary Pastelowy |
| BHS55A50270                                       | 55    | A50 - Wytłaczany mika |

| bordertec >> BHSE Narożnik zewnętrzny z aluminium malowanego proszkowo |       |                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Kod                                                                    | H1 mm | Wykończenie           |
| BHSE55A22                                                              | 55    | A22 - Szary Pastelowy |
| BHSE55A50                                                              | 55    | A50 - Wytłaczany mika |

| bordertec >> Łącznik BHSG z aluminium malowanego proszkowo |       |                       |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Kod                                                        | H1 mm | Wykończenie           |
| BHSG55A22                                                  | 55    | A22 - Szary Pastelowy |
| BHSG55A50                                                  | 55    | A50 - Wytłaczany mika |

## APLIKACJA

- Wybierz profil o rozmiarze H odpowiadającym grubości układanej wykładziny, zwracając szczególną uwagę, aby profil nie wystawał poza krawędź wykładziny, lecz był położony o 0,5 ÷ 1 mm niżej.
- Dotnij profil na wymaganą długość.
- Profile należy przymocować do wylewki za pomocą gwoździ, zachowując odstęp co najmniej 1 cm od wylewki i pozostawiając co najmniej 0,5 cm odstępu między sąsiadującymi profilami, maskując tę przestrzeń spoiną.
- Rozprowadź klej w miejscu, w którym będzie mocowany profil, za pomocą pacy zębatej.
- W stosownych przypadkach zastosuj wybrany system hydroizolacji (system Balcotec).
- Ułóż okładzinę, pozostawiając odstęp ok. 5 mm między płytkami a profilem.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aluminium nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia należy używać bezbarwnego alkoholu rozcieńczonego w wodzie lub neutralnych detergentów, unikając środków kwasowych (np. kwasu solnego lub fluorowodorowego). Aby uniknąć uszkodzeń, należy używać gąbek lub ściereczek nieściernych. Nie zalecamy nakładania detergentów bezpośrednio na powierzchnię. Po czyszczeniu należy spłukać wodą i natychmiast wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Unikać środków polerujących. Szybko usuwać pozostałości cementu lub fug, aby chronić powierzchnię.

## OSTRZEŻENIA

Profile należy stosować z zachowaniem ostrożności, używając rękawiczek ochronnych. Wskazania i zalecenia znajdujące się w niniejszym dokumencie odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu i należy je uznać za czysto orientacyjne. Profilitec odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody dla ludzi lub rzeczy wynikające z niewłaściwego wykorzystania produktu. Użytkownik jest zobowiązany do ustalenia, czy produkt jest odpowiedni do użycia i przyjmuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z nieprawidłowej instalacji materiału.

## POZYCJA WYKAZU ILOŚCIOWEGO

Dostawa i montaż profilu z \_\_\_\_\_ (materiał), z wykończeniem \_\_\_\_\_ (patrz sekcja Opis materiału) w charakterystycznym rozmiarze \_\_\_\_\_ mm, wyposażonym w perforowany kołnierz, który gwarantuje doskonały chwyt z zastosowanym klejem. Profil z wewnętrzną częścią na jaskółczy ogon dla lepszego chwytu kleju.

Profil rodzinny \_\_\_\_\_ firmy Profilitec w postaci malowanego aluminiowego profilu obwodowego przeznaczonego do układania podłóg na tarasach i balkonach, dostarczany i montowany zgodnie z zasadami sztuki, z uwzględnieniem metod i obszarów zastosowań wskazanych przez producenta.

Długość profilu: 2700 mm

Profil SKU: \_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Instalacja: \_\_\_\_\_ \$/szt.

Cena całkowita: \_\_\_\_\_ \$/szt

**Profilitec S.p.A.**  
 Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
 Tel: +39 0444 268311  
 e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
 e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec France**  
 e-mail: [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
 e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)